

### Digital-Multimeter MM P3

**Ausführung:** Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat. 132 x 86 x 19 mm, nur 130 g inkl. Zubehör. Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar). Lieferung im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und Batterien.

**Anwendung:** Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

CAT III  
300 V

**BENNING**



Gleichspannung	0,1 mV–600 V
Wechselspannung	0,1 mV–600 V
Widerstand	0,1 Ohm–40 MOhm
Durchgang/Diode	ja/ja
Frequenz	0,001 Hz–5 MHz
Kapazität	10 pF–100 µF
Messkategorie	CAT III 300 V, CAT II 600 V
Messverfahren	RMS
Batteriebestückung	2 x Knopfzelle LR44
Anzeige	LCD
<b>5578</b>	<b>BENNING €</b> 46,80 (W514)
Bestell-Nr.	...0010

### Digital-Multimeter

**Ausführung:** GS-geprüft. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Das Multimeter verfügt zusätzlich über einen integrierten Temperaturfühler.

**Anwendung:** Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Der integrierte Temperaturfühler erlaubt Messungen von -40 °C bis +400 °C.

**Lieferumfang:** Digital-Multimeter, Kunststoffbox mit PUR-Einlage und Sichtfenster, Bedienungsanleitung, Silikon-Messleitung, Batterie und Schutzholster.

CAT III  
600 V



**format**  
professional quality



Gleichspannung	2 V–600 V/1 mV
Wechselspannung	2 V–600 V/1 mV
Gleichstrom	200 mA, 10A
Wechselstrom	200 mA, 10A
Widerstand	2 kOhm–2 MOhm
Temperatur	-40 °C bis +400 °C
Messkategorie	CAT III 600 V
Schutzart	IP40
Batteriebestückung	1 x Blockbatterie 6LR61
Anzeige	LCD
<b>5579</b>	<b>format €</b> 85,30 (W513)
Bestell-Nr.	...0010

### Digital-Multimeter

**Ausführung:** Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Voltsensor. Lieferung inkl. Drahttemperaturfühler mit Adapter (bei MM 1-3), Aufhängevorrichtung, Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung sowie Batterien.

CAT III  
600 V

**BENNING**



Modell	MM 1-2	MM 1-3
Gleichspannung	0,1 mV–1000 V	0,1 mV–1000 V
Wechselspannung	0,1 mV–750 V	0,1 mV–750 V
Gleichstrom	1 mA–10 A	1 mA–10 A
Wechselstrom	1 mA–10 A	1 mA–10 A
Widerstand	0,1 Ohm–20 MOhm	0,1 Ohm–20 MOhm
Durchgang/Diode	ja/ja	ja/ja
Frequenz	1 Hz–20 MHz	1 Hz–20 MHz
Kapazität	1 pF–2 mF	1 pF–2 mF
Temperatur	-	-20 °C bis +800 °C
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Messverfahren	RMS	RMS
Schutzart	IP30	IP30
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03
Anzeige	LCD	LCD
<b>5587</b>	<b>BENNING €</b> 90,60 (W514)	108,50
Bestell-Nr.	...0340	...0350

5587 0340 **NEU**

5587 0350