Hinweise zu Einsteck-Werkzeugen

Passend für alle Schlüssel mit entsprechender Werkzeugaufnahme. Beachten Sie, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Stichmaße verwenden, worauf auch ihre jeweiligen Schlüssel abgestimmt sind. Bei Verwendung von

unterschiedlichen Fabrikaten bei Schlüssel und Einsteck-Werkzeug muss immer das Stichmaß geprüft und gegebenenfalls die Einstellung angepasst werden.

Einsteck-Maul-/Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

6243 Einsteck-Maulschlüssel.

6244 Offener Einsteck-Ringschlüssel.

NEW .







6245 Einsteck-Ringschlüssel.

| 0240 | Lilisteck-Hillgschlussel. | | | 21331 | Harrier | Harari | |
|--------------|---------------------------|------|-----------|---------------------|---------|--------|----------|
| | | Sti | chmaß | 6243 | 6244 | 6245 | Bestell- |
| Schlüsselwei | ite Schaft | | mm | | | | Nr. |
| mm | mm | 6243 | 6244/6245 | € | € | € | |
| 7 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 35,60 | _ | 37,80 | 0907 |
| 8 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 35,60 | _ | 37,80 | 0908 |
| 9 | 9 x 12 | 17,5 | - | 35,60 | _ | _ | 0909 |
| 10 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 36,00 | 39,60 | 37,80 | 0910 |
| 11 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0911 |
| 12 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0912 |
| 13 | 9 x 12 | 17,5 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0913 |
| 14 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0914 |
| 15 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | _ | 37,80 | 0915 |
| 16 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0916 |
| 17 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0917 |
| 18 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0918 |
| 19 | 9 x 12 | 20,0 | 17,5 | 35,60 | 39,60 | 37,80 | 0919 |
| 21 | 9 x 12 | - | 17,5 | _ | _ | 37,80 | 0921 |
| 22 | 9 x 12 | - | 17,5 | _ | 39,60 | 37,80 | 0922 |
| 13 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | - | 41,60 | 1413 |
| 14 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | - | 41,60 | 1414 |
| 15 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | _ | 41,60 | 1415 |
| 16 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | - | 41,60 | 1416 |
| 17 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | _ | 41,60 | 1417 |
| 18 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | - | 41,60 | 1418 |
| 19 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 40,80 | _ | 41,60 | 1419 |
| 21 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 48,80 | _ | 49,80 | 1421 |
| 22 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 48,80 | - | 49,80 | 1422 |
| 24 | 14 x 18 | 25,0 | 25,0 | 48,80 | _ | 49,80 | 1424 |
| 27 | 14 x 18 | 32,5 | 31,0 | 48,80 | _ | 49,80 | 1427 |
| 30 | 14 x 18 | - | 31,0 | _ | _ | 56,00 | 1430 |
| 32 | 14 x 18 | - | 31,0 | _ | - | 56,00 | 1432 |
| 34 | 14 x 18 | - | 31,0 | _ | _ | 56,00 | 1434 |
| 36 | 14 x 18 | _ | 31,0 | _ | _ | 56,00 | 1436 |
| 41 | 14 x 18 | - | 31,0 | _ | _ | 56,00 | 1441 |
| | | | | (W529) | (W529) | (W529) | |

Einsteck-Ringratschenschlüssel

Ausführung: Tiefgekröpfte Bauform, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 40-fach verzahnt, max. Drehmoment 320 N•m.

| | | | HARRE | | |
|----------------|---------|----------|--------|----------|--|
| Schlüsselweite | Schaft | Stichmaß | 6246 | Bestell- | |
| mm | mm | mm | € | Nr. | |
| 16 | 14 x 18 | 36 | 92,20 | 1416 | |
| 17 | 14 x 18 | 36 | 92,20 | 1417 | |
| 18 | 14 x 18 | 36 | 93,50 | 1418 | |
| 19 | 14 x 18 | 36 | 95,40 | 1419 | |
| 21 | 14 x 18 | 36 | 96,70 | 1421 | |
| | | | (W529) | | |





Einsteck-Bit-Knarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 20-fach verzahnt.

| | | | / //===1 * | |
|-------------------|---------|----------|-----------------------|----------|
| Antriebssechskant | Schaft | Stichmaß | 6316 | Bestell- |
| Zoll | mm | mm | € | Nr. |
| 1/4 | 14 x 18 | 19,5 | 72,40 | 0914 |
| | | | (W529) | |





