

Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkt-erkennung), Messgenauigkeit $\pm 1\%$ Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N-m und lbf-ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat.


Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.



6254 0240



6254 0100-6254 0200


GEDORE



Prüfbereich		Schlüsselweite		Vierkant-Adapter	Gewicht	GEDORE 6254	
N·m	Prüfbereich lbf-ft	mm	Zoll	Zoll	kg	€	Bestell-Nr.
0,9– 55	0,7– 40,6	10	3/8	1/4 und 3/8	3,0	1071,00 ⁽⁴⁵⁾	...0100
9,0– 320	7,0– 236,0	17	–	3/8 und 1/2	3,0	1071,00 ⁽⁴⁵⁾	...0150
90,0–1100	66,0– 811,0	36	–	1/2 und 3/4	10,0	1500,00 ⁽⁴⁵⁾	...0200
500,0–3150	369,0–2323,0	40	1.1/2	1	26,0	2265,00 ⁽⁴⁵⁾	...0240

(W522)

Elektronisches Drehmomentprüfgerät 7900 E

Ausführung: Robuste Konstruktion, zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Mit 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwertanzeige (final peak), Messgenauigkeit $\pm 1\%$ Toleranz bei allen Ablesewerten. Großes LED-Display mit 3 LEDs zur leicht erkennbaren Statusanzeige. Umschaltbar zwischen N-m, lbf-ft und lbf-in. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung im Kunststoffkoffer inklusive Netzteil mit Euro-Stecker, RS-232C-Verbindungskabel, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.


HAZET


6269 0025



6269 0350



6269 1000

Prüfbereich		Schlüsselweite		Vierkant-Adapter	Gewicht	HAZET 6269	
N·m		mm	Zoll	Zoll	kg	€	Bestell-Nr.
1– 25		–	1/4	1/4 und 3/8	3,28	1455,00 ⁽⁴⁵⁾	...0025
10– 350		–	1/2	–	3,28	1445,00 ⁽⁴⁵⁾	...0350
100–1000		27	–	–	3,28	1958,00 ⁽⁴⁵⁾	...1000

(W529)