

Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3


6450 Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.



Schlüsselweite mm	Länge mm	VE	Wera	Wera	Bestell-Nr.
			6450	6497	
2,0	50	10	2,68	-	...0005
2,5	50	10	2,68	-	...0010
3,0	50	10	2,68	-	...0015
4,0	50	10	2,68	5,40	...0020
			(W545)	(W545)	

6497 Impaktor-Ausführung.

Bithalter Impaktor siehe Bestell-Nr. 6428 0015 und 6428 0020 6/200.



Schlüsselweite mm	Länge mm	VE	Wera	Wera	Bestell-Nr.
			6450	6497	
5,0	50	10	2,68	5,40	...0025
6,0	50	10	2,68	5,40	...0030
8,0	50	10	4,42	-	...0035
			(W545)	(W545)	

Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

Ausführung: Zähhart.

Schlüsselweite mm	Länge mm	VE	format	Bestell-Nr.
			6475	
3	89	10	2,57	...0015
4	89	10	2,57	...0020
5	89	10	2,57	...0025
6	89	10	2,57	...0030
			(W546)	

89 mm



Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4"

6433 Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.



6433 format professional quality

6465 Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6465 format professional quality

25 mm

644A Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.



644A Wera

6442 Abtrieb diamantbeschichtet, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6442 Wera

6353 Zähhart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6353 format professional quality

6444 Edelstahl, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6444 Wera

INOX

644B Zähhart, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



644B Wera

644C Zähhart, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



644C Wera

6453 Impaktor-Ausführung. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6453 Wera Impaktor

Größe	Länge mm	VE	format	Wera	format	Wera	Wera	format	Wera	Wera	Wera	Bestell-Nr.
			6433	644A	6353	644B	644C	6465	6442	6444	6453	
T 5	25	10	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	...0000
T 6	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	-	-	-	-	-	...0001
T 7	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	-	-	-	-	-	...0002
T 8	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	-	-	-	3,42	-	...0003
T 9	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	-	-	-	3,42	-	...0004
T 10	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10	1,64	3,31	3,42	-	...0005
T 15	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10	1,64	3,31	3,42	-	...0010
T 20	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10	1,64	3,31	3,42	3,51	...0015
T 25	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10	1,64	3,31	3,42	3,51	...0020
T 27	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	-	-	-	-	-	...0025
T 30	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10	1,64	3,31	3,42	3,51	...0030
T 40	25	10	0,72	0,86	1,22	1,56	3,10 *	1,64	3,31 *	3,42 *	3,51	...0035
T 45	25	10	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	...0040
T 50	25	10	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-	...0045
T 55	25	10	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	...0050
			(W546)	(W545)	(W546)	(W545)	(W545)	(W546)	(W545)	(W545)	(W545)	

* Ohne „Take it easy“-ToolFinder.