

### Vorschlag-Schonhammer SIMPLEX

**Ausführung:** Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.



**Hinweis:** Schlagköpfe siehe Bestell-Nr. 6823 1100 und 6823 1125, Holzstiel siehe Bestell-Nr. 6818 1100.

**6816** Beidseitig mit weißen, mittelharten Schlagköpfen aus Superplastik.

**6813** Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, mittelhartem Schlagkopf aus Superplastik.

Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	HALDER		Bestell- Nr.
			6816	6813	
80	175	800	–	89,40	...1080
100	200	1000	170,50	155,50	...1100
125	215	1040	225,50	–	...1125
			(W561)	(W561)	



### Schlagkopf für Schonhammer SIMPLEX

**6819** **Mittelhart** aus schwarzer Gummi-Komposition, dämpfend und verschleißarm. Ideal für Pflasterarbeiten, Garten-/Landschaftsbau, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau und Ausbeularbeiten.

**6820** **Hart**, aus rotem Plastik, fett- und ölbeständig. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Planblocksteine setzen und Gerüstbau.

**6821** **Hart**, aus weißem Nylon, fett- und ölbeständig, kein Absplittern. Ideal für Gerüstbau, Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke und Fügen von Werkstücken.

**6822** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem, silbernem Weichmetall für hohe Schlagkraft. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei.

**6885** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem Kupfer, für hohe Schlagkraft. Für Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung und Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten.

**Hinweis:** Nur zur Montage in verstärkten Tempergussgehäusen geeignet. Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.

**6823** **Mittelhart**, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig.

Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und Spaltkeile einschlagen.



Kopf-Ø mm	HALDER						Bestell- Nr.
	6819	6820	6821	6822	6885	6823	
30	2,75	2,75	4,55	5,95	16,10	4,05	...1030
40	3,60	5,00	7,10	8,20	22,80	6,60	...1040
50	4,70	7,75	12,20	13,95	–	10,35	...1050
60	6,80	10,90	16,65	18,55	–	13,90	...1060
80	11,95	–	26,90	32,20	–	26,20	...1080
100	22,50	–	–	–	–	37,40	...1100
125	–	–	–	–	–	52,00	...1125
	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	

### Hammergehäuse und Holzstiel für Schonhammer SIMPLEX

**6817** Geteiltes Tempergussgehäuse, geräusch- und schwingungsdämpfend, mit integrierter Stielschutzhülse. Lieferung inkl. Schraube, Mutter und Federring.



**6818** Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.

für Kopf-Ø mm	HALDER		Bestell- Nr.
	6817	6818	
30	6,35	4,80	...1030
40	8,50	5,00	...1040
50	12,25	6,15	...1050
60	15,55	6,45	...1060
80	30,80	8,05	...1080
100/125	–	31,60 *	...1100
	(W561)	(W561)	

\* Nicht lackiert.

