# Splintentreiber

Ausführung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, zylindrische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

			format)	
Ø	Länge	Materialstärke	6863	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
2	150	10	1,89	0002
3	150	10	1,89	0003
4	150	10	1,89	0004
5	150	10	1,89	0005
6	150	10	1,89	0006
7	150	12	1,98	0007
8	150	12	1,98	0008
9	150	12	1,98	0009
10	150	12	1,98	0010
12	150	14	2,16	0012
			(W552)	

## Splintentreiber-Satz

6864 0005 Lieferung in Stahlblechkassette.

6864 0010 Lieferung im Kunststoffhalter.

		format)	
	Satzinhalt	6864	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
6-teilig	2; 3; 4; 5; 6; 8	18,50	0005
6-teilig	2; 3; 4; 5; 6; 8	14,45	0010
		(W552)	

6864 0010

## Splintentreiber, extrahart

Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Federstahl (59 HRC). Circa. 9 % festerr als normale Splintentreiber. Verchromt und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.

Ø	Länge	Materialstärke	6862	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
3	150	10	4,72	0003
4	150	10	4,72	0004
5	150	10	4,72	0005
6	150	10	4,72	0006
8	150	12	4,93	0008
10	150	12	4,93	0010
			(W553)	

### Splintentreiber-Satz, extrahart

Ausführung: Lieferung in Stahlblechkassette.

	Satzinhalt	6862	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
6-teilig	3; 4; 5; 6; 8; 10	31,40	0500
		(W553)	

## Splintentreiber XXL

Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Handschutz.

			RENNSTEIG	
Ø	Länge	Materialstärke	6858	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
8	225	14	11,00	0008
10	240	14	14,00	0010
12	260	14	16,20	0012
14	275	18	18,90	0014
16	290	18	21,10	0016
			(W553)	



,

6864 0005



