Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.





6090 Kurze Ausführung.



6097 Lange Ausführung.



| | | | | | ∰ Wera | ₩ Wera | |
|-------|----|------|-------|---------------|--------|--------|----------|
| | | Lär | nge | | 6090 | 6097 | Bestell- |
| | mm | | | | | | Nr. |
| Größe | | 6090 | 6097 | für Schrauben | € | € | |
| T 10 | | 35,0 | - | M3 -M3,5 | 7,80 | - | 4095 |
| T 15 | | 35,0 | - | M3,5-M4 | 7,80 | _ | 5000 |
| T 20 | | 35,0 | - | M4 -M5 | 7,80 | _ | 5005 |
| T 25 | | 35,0 | 107,0 | M4,5-M5 | 7,80 | 9,75 | 5010 |
| T 27 | | 35,0 | 107,0 | M4,5-M5-M6 | 7,80 | 9,75 | 5015 |
| T 30 | | 35,0 | 107,0 | M6 -M7 | 7,80 | 9,75 | 5020 |
| T 40 | | 35,0 | 107,0 | M7 -M8 | 7,80 | 9,75 | 5025 |
| T 45 | | 38,5 | 100,0 | M8 -M10 | 7,80 | 9,75 | 5030 |
| T 50 | | 38,5 | 100,0 | M10 | 8,40 | 10,45 | 5035 |
| | | | | | (W526) | (W526) | |

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" für Außen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung.

6951 Kurze Ausführung.



| | | | | | / //_}= | Harry | |
|-------|------|------|---------|---------------|--------------------|--------|----------|
| | Län | ge | | | 6951 | 6952 | Bestell- |
| | mr | m | Außen-Ø | | | | Nr. |
| Größe | 6951 | 6952 | mm | für Schrauben | € | € | |
| E 5 | 28 | _ | 7,0 | M4 | 10,60 | _ | 6005 |
| E 6 | 28 | - | 8,0 | M5 | 10,60 | _ | 6010 |
| E 7 | 28 | _ | 9,0 | M6 | 10,60 | _ | 6015 |
| E 8 | 28 | 65 | 10,5 | M6-M7 | 10,60 | 19,15 | 6020 |
| E 10 | 28 | 65 | 13,0 | M8 | 10,60 | 19,15 | 6025 |
| E 11 | 28 | _ | 14,0 | _ | 11,30 | _ | 6030 |
| E 12 | 28 | 65 | 14,9 | M10 | 11,40 | 20,40 | 6035 |
| E 14 | 28 | 65 | 16,5 | M12 | 11,75 | 21,40 | 6040 |
| | | | | | (W529) | (W529) | |









VDE-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: DIN 3120 A 10 - ISO 1174, aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. Die Umschaltung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung "R" und "L" am Schaft. Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb. Die Knarre ist komplett **VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900.**

| | | | GEDORE▼ | |
|-------|-------------------|-------|---------|----------|
| | Rückschwenkwinkel | Länge | 6155 | Bestell- |
| Zähne | 0 | mm | € | Nr. |
| 44 | 8,18 | 185 | 85,40 | 0185 |
| | | | (W522) | |





VDE-Verlängerung 3/8"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 mit Arretierschraube zum Fixieren der Steckschlüssel-Einsätze. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900.

| | GEDORE₽ | |
|-------|---------|----------|
| Länge | 6155 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 75 | 26,80 | 0075 |
| 150 | 32,00 | 0150 |
| | (W522) | |



CEDOREF & 1900 V



Ź 1000 V