

### VDE-Zangenschlüssel

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**

**Anwendung:** Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück.



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	<b>7151</b> €	Bestell- Nr.
250	19-fach	52	2	58,70 (W525)	...0250

### Siphon- und Connectorenzange SpeedGrip®

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, verchromt, 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk.

**Anwendung:** Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphons, Ölfiltren, Kunststoffrohren, runden Überwurfmuttern und Connectoren bis zu Ø 80 mm.

**716A** Mit gezahnten Greifflächen.

**716B 0250** Mit auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffbacken, für empfindliche Oberflächen.

**NEU**

Spannweite mm	Feineinstellung	Länge mm	<b>716A</b>	<b>716B</b>	Bestell- Nr.
			€	€	
25-80	25-fach	250	32,30	-	...0250
10-75	25-fach	250	-	44,70	...0250
2 Ersatz-Backenpaare 2-K	-	-	-	10,60 (W525)	...1005 (W525)



716A



716B

### Standhahnmutterenschlüssel

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähig pulverbeschichtet. Mit schwenkbarer Klaue für Rechts- und Linksgang.

Länge mm	für Muttern mm	<b>7162</b> €	Bestell- Nr.
235	bis 32	26,70 (W574)	...0235



### Serviceschlüssel für Strahlregler

**Ausführung:** Robust, aus Metall.

**Anwendung:** Zum beschädigungsfreien Auf- und Abschrauben von Strahlreglern in den Größen M18 x 1; M22 x 1; M24 x 1 sowie CACHÉ®-Strahlreglern in den Größen TT; TJ; JR; STD.

Maße mm	<b>7186</b> €	Bestell- Nr.
92 x 92	11,80 (W523)	...0005



### Montageschlüssel

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Mittelstück mit Innengewinde für Stockschrauben M10. Der integrierte Kugelsitz gewährleistet ein leichtes Lösen des Schlüssels von der Stockschraube.

**Anwendung:** Für Express- und Stockschrauben, für Waschtischbefestigung und Eckventilmontage.

Schlüsselweite mm	Länge mm	<b>7167</b> €	Bestell- Nr.
17 x 19	220	27,60 (W592)	...0005

