## **Schleifschwamm**

Ausführung: 4-seitig beschichtet, 80 x 50 x 20 mm.


**Anwendung:** Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, alle Metalle etc.) sowie zum Reinigen und Pflegen.

**Hinweis:** Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.

8443 Kunststoffgebundene Silicium-Carbidstreuung (SiC), weich.

Hochleistungsschleifkorn in elastischer Bindung, komplett durchsetzt, vollständig aufzubrauchen. Durchgefärbt, färbt nicht ab.

	format professional quality	<b>i</b>	
	8443	8511	Bestell-
Körnung	€	€	Nr.
30	_	4,04	0030
60	3,12	4,36	0060
120	3,12	4,36	0120
240	3,12	4,36	0240
	(W842)	(W861)	




## **Schleifschwamm**

**Ausführung:** Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.

- 8134 Korund (A), einseitig beschichtet, 90 x 100 x 5 mm, zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken.
- 8136 Korund (A), 4-seitig beschichtet, 100 x 68 x 26 mm, eignet sich aufgrund der Kantenfestigkeit für den Flächenschliff.
- 8138 Silicium-Carbid (SiC), 2-seitig beschichtet, 125 x 98 x 13 mm, für den Konturen- und Profilschliff.

		<b>3M</b>	<b>3M</b>	<b>3M</b>	
	VE	8134	8136	8138	Bestell-
Körnung		€	€	€	Nr.
60	100	0,76 *	0,60	0,53	0060
100	100	0,78 *	0,59	0,53	0100
180	100	_	_	0,53	0180
220	250	0,76	_	_	0220
* VE = 250		(W812)	(W812)	(W812)	



## Schleifpad-Sparrolle

Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblem Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, verliert selbst beim Knicken keine Körner. Rollenlänge 25 Meter. Padgröße 125 x 115.

**Anwendung:** Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet.

	format professional quality	
	8745	Bestell-
Körnung	€	Nr.
60	45,90	0060
80	45,90	0080
120	45,90	0120
180	45,90	0180
240	45,90	0240
320	45,90	0320
400	45,90	0400
	(W842)	









