

Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus

XF885


Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, **verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus)**. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen **kühlen Schliff** und **erhöhen somit die Spanleistung erheblich**. Dies **verlängert die Standzeit** und **vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche**. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, **extrem langer Standzeit**, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Hinweis: Gummi-Stützteller finden Sie auf [8/28](#).

VSM

INOX	●
Aluminium	●
Superlegierung	○



Körnung			20	24	36	40	60	80		
8207	Ø 115 mm	VSM € 100 Stück	–	–	132,00	112,00	87,70	80,20	50	(W846)
8183	Ø 125 mm	VSM € 100 Stück	168,00	164,50	146,50	124,50	97,50	88,50	50	(W846)
Bestell-Nr.			...0020	...0024	...0036	...0040	...0060	...0080	VE	

Fiberschleifscheibe, Keramikkorn

NEU

AF799


Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, **geometrisch geformtes Keramikkorn**, auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, **sehr langer Standzeit**, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicherer Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Hinweis: Gummi-Stützteller finden Sie auf [8/28](#).

VSM

Stahl	●
Aluminium	○
NE-Metall	○



Körnung			36		
8173	Ø 115 mm	VSM € 100 Stück	288,00	50	(W834)
8174	Ø 125 mm	VSM € 100 Stück	320,00	50	(W834)
Bestell-Nr.			...0036	VE	

Fiberschleifscheibe, Keramikkorn

AF890


Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, **geometrisch geformtes Keramikkorn**. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen **kühlen Schliff** und **erhöhen somit die Spanleistung erheblich**. Dies **verlängert die Standzeit** und **vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche**. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, **extrem langer Standzeit**, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Hinweis: Gummi-Stützteller finden Sie auf [8/28](#).

VSM

Stahl	○
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	○
Superlegierung	●



Körnung			36		
8170	Ø 115 mm	VSM € 100 Stück	320,00	50	(W834)
8172	Ø 125 mm	VSM € 100 Stück	356,00	50	(W834)
Bestell-Nr.			...0036	VE	