

Lötfett

Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C.

Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik geeignet.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.

Ausführung	STANNOL	
	9183	Bestell-Nr.
50-g-Dose	3,88 €	...0005
100-g-Dose	3,99 €	...0010
(W939)		



Lötwasser

Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Anwendung: Zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.

Ausführung	STANNOL	
	9189	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	4,10 €	...0005
500-ml-Flasche	15,60 €	...0500
(W939)		



Salmiak-Lötstein

Ausführung: Lieferung in Dose.

Anwendung: Zum Reinigen von Lötspitzen.

Maße mm	STANNOL	
	9195	Bestell-Nr.
100 x 45 x 25	7,80 €	...0020
(W939)		



Lötwasserpinsel

Ausführung: Flach in Weißblech, Naturborsten, Breite 9 mm.

Anwendung: Zum Auftragen von Lötfett, Schweißpaste, Salzsäure, Bohr- und Schleiföl, Seifenwasser und vielem mehr bestens geeignet.

Breite mm	Inhalt Stück	STANNOL	
		9192	Bestell-Nr.
9	10	9,95 €	...0050
(W939)			




Hartlot, Kupfer-Phosphorlot

Ausführung: Ohne Silber, nach DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C, Arbeitstemperatur 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2.

Anwendung: Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation. In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel.

Maße mm	Inhalt kg	STANNOL	
		9197	Bestell-Nr.
2 x 500	1	55,50 €	...0005
(W939)			



Silberlot

Ausführung: Nach DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, rundes Stäbchen, ca. 8 g.

Anwendung: Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasser- sowie Gas-Installationen.

Maße mm	Arbeitstemperatur °C	VE 25 Δ	STANNOL	
			9198	Bestell-Nr.
1,5 x 500	670	25 Δ	21,10 €	...0015
(W939)				

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

