Kegel- und Entgratsenker-Satz ADVANCED LINE®, 90°, mit Rotastop®-Schaft

1440 HSS. Hinweis: Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1431.

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

1442 TiN HSS. **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1435.

1444 TIAIN HSS. **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1438.

1439 blank HSS-E. **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1439.



	EXACT	EXACT	EXACT	EXACT	
	1440	1442	1444	1439	Bestell-
Satzinhalt	blank	TiN	TIAIN	blank	Nr.
mm	€	€	€	€	
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25	143,50	185,50	201,00	_	0050
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25	_	_	_	143,00	0055
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	_	_	_	150,50	0050
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	137,00	176,50	192,00	_	0055
	(W/135)	(W/135)	(\M/135)	(W/135)	

Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, lang, 90°, mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft.

Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.







Einsatz	STAHL		INOX		GUSS		SONDLEG. NE-F		-METALLE		GEHÄRTETER STAHL						
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm ²		ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-	Graphit/ GFK/CFK/	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	Bestell
V _c [m/min]	45	35	10	15	12	10	25	20	10	50	40	Leg.	Duropl. 35	6			Nr. 1451

				format) <u>=</u> GT	
				1451	Bestell-
Nenn-Ø	Länge	kleinster Ø	Schaft-Ø	DUO+	Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
6,3	104	1,5	5	49,00	0630
8,3	105	2	6	51,40	0830
10,4	107	2,5	6	55,30	1040
12,4	108	2,8	8	64,40	1240
16,5	111	3,2	10	71,60	1650
20,5	114	3,5	10	87,40	2050
25	118	3,8	10	106,00	2500
31	140	4,2	12	152,50	3100
				(\\/130\	