Hand-Gewindebohrer

Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.

Tr

HSS DIN 103

G



Vorschneider blank

Mittelschneider blank

Fertigschneider blank



1641

Vorschneider mit Anschnitt (7-8 Gänge).

blank

Mittelschneider mit Anschnitt (4-5 Gänge).

1642 blank

1802 blank Fertigschneider mit Anschnitt (2-3 Gänge).

1803

3-teiliger Satz.

blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL				
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	>60 HRC	Bestell- Nr.
V _c [m/min]	•	0	_	_	-	-	_	_	_	_	-	-	-	_	-	-	1641
	•	0	_	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	_	-	-	1642
	•	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1802
	•	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1803

						format)	format professional quality	format professional quality	format professional quality	
				Schaft-		1641	1642	1802	1803	Bestell-
Gewinde	Gewindelänge	Gesamtlänge	Schaft-Ø	Vierkant	Kernloch-Ø	blank	blank	blank	blank	Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	
Tr 10 x 2	34	90	7	5,5	8,2	173,50	173,50	173,50	520,50	0001
Tr 10 x 3	40	100	7	5,5	7,5	173,50	173,50	173,50	520,50	0003
Tr 12 x 3	40	110	8	6,2	9,25	181,00	181,00	181,00	542,50	0005
Tr 14 x 3	45	130	10	8	11,25	229,50	229,50	229,50	688,50	0007
Tr 14 x 4	55	130	10	8	10,5	235,50	235,50	235,50	706,00	0009
Tr 16 x 4	55	140	11	9	12,25	248,50	248,50	248,50	745,50	0011
Tr 18 x 4	55	150	12	9	14,25	332,50	332,50	332,50	997,00	0013
Tr 20 x 4	55	160	14	11	16,25	366,00	366,00	366,00	1099,00	0015
Tr 22 x 5	65	175	16	12	17,25	438,50	438,50	438,50	1315,00	0017
Tr 24 x 5	65	190	18	14,5	19,25	503,00	503,00	503,00	1509,00	0019
						(W160)	(W160)	(W160)	(W160)	

Bügelmessschraube für Gewindemessung

Zum Messen von Flanken- und Außendurchmesser an Außengewinden mittels wechselbaren Gewindemesseinsätzen.

