

HSS-Maschinensägeblatt

**2752** Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.



**2752** **format** professional quality

**2753** Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.



**2753** **KOMET**

**2754** Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich. Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.



**2754** **KOMET**

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm <sup>2</sup>	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	< 1400 N/mm <sup>2</sup>	ferrit./martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V <sub>c</sub> [m/min]	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2752
	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2753
	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2754

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Spanwinkel	Spannloch-Ø mm Typ mittig	Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto	format	KOMET	KOMET	Bestell-Nr.
							2752	2753	2754	
							€	€	€	
300	25	1,25	10	0°	8,5	-	-	10,00	-	...0109
300	25	1,25	14	0°	8,5	-	-	10,00	-	...0112
300	25	1,5	14	0°	8,5	-	-	11,60	-	...0115
350	25	1,5	10	0°	8,5	-	-	12,95	-	...0118
350	30	1,5	10	0°	8,5	-	-	14,70	-	...0121
350	30	2	4	0°	8,5	-	11,05	16,20	-	...0001
350	30	2	6	0°	8,5	-	11,05	16,20	-	...0004
350	30	2	8	0°	8,5	-	11,05	16,20	-	...0007
350	30	2	10	0°	8,5	-	11,05	16,20	-	...0010
350	36	2	4	0°	8,5	-	-	18,65	-	...0013
350	36	2	4	0°	8,5	8,5	12,05	-	-	...0013
350	36	2	6	0°	8,5	-	-	18,65	-	...0016
350	36	2	6	0°	8,5	8,5	12,05	-	-	...0016
350	36	2	8	0°	8,5	-	-	18,65	-	...0019
350	36	2	8	0°	8,5	8,5	12,05	-	-	...0019
350	36	2	10	0°	8,5	-	-	18,65	-	...0022
350	36	2	10	0°	8,5	8,5	12,05	-	-	...0022
350	40	2	4-7	7°	-	8,5	-	-	14,50	...0011
400	25	1,25	10	0°	8,5	-	-	12,25	-	...0124
400	25	1,25	14	0°	8,5	-	-	12,25	-	...0127
400	25	1,5	14	0°	8,5	-	-	15,15	-	...0130
400	30	1,5	6	0°	8,5	-	9,75	15,60	15,60	...0025
400	30	1,5	8	0°	8,5	-	9,75	15,60	-	...0028
400	30	1,5	10	0°	8,5	-	9,75	-	-	...0031
400	30	1,5	14	0°	8,5	-	9,75	15,60	-	...0034
400	30	1,5	18	0°	8,5	-	9,75	15,60	-	...0037
400	30	2	4	0°	8,5	-	12,05	19,55	-	...0040
400	30	2	6	0°	8,5	-	12,05	19,55	-	...0043
400	30	2	8	0°	8,5	-	12,05	19,55	-	...0046
400	30	2	10	0°	8,5	-	12,05	19,55	-	...0049

Maschinensägeblätter in HSS Co und Sonderabmessungen bis 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

(W250)

(W251)

(W251)