

Scheibenfräser mit Bund

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	H mm	S mm	Ø d ₁ mm	a _p max. mm	Wendeschneidplatte	format	
								2999	Bestell-Nr.
63	6	16	10,5	4	34	10,5	SNHQ 1102....	614,50	...1600
63	6	16	10,5	6	34	10,5	SNHQ 1203....	614,50	...1610
80	8	22	17,5	6	40	17,5	SNHQ 1203....	683,50	...1620
100	10	27	23,5	6	48	23,5	SNHQ 1203....	772,00	...1625
160	16	40	41	10	70	41	SNHQ 1205....	1041,00	...1635

(W280)

format
professional quality



Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzteil

Ausführung	VE	format		Bestell-Nr.
		2999	5886	
Schraube für WSP 1102	10 Δ	5,00	–	...0100
Schraube für WSP 1103	10 Δ	5,00	–	...0105
Schraube für WSP 1203	10 Δ	5,40	–	...0110
Schraube für WSP 1204	10 Δ	5,40	–	...0115
Schraube für WSP 1205	10 Δ	5,40	–	...0120
Schraube für WSP 1207	10 Δ	5,40	–	...0125
Schraubendreher für WSP 11, T9 x 60 mm	1	–	6,70	...0035
Schraubendreher für WSP 12, T15 x 80 mm	1	–	6,90	...0050

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W281) (W543)



Schraube



Schraubendreher

ISO-Wendeschneidplatte



format
professional quality

ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnittgeschw. Vorschub	format							VE	2999	Bestell-Nr.
			P Stahl	M Rostfrei	K Guss	N Alu	S Superleg.	H Hart	€			
SNHQ 1102AZTN-M	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	220–255 0,2–0,4	100–125 0,2–0,35	230–270 0,2–0,5	– –	– –	– –	10 Δ	19,85	...5500	
SNHQ 1102AZTN-M	U 9145	v _c m/min f _z mm	165–210 0,2–0,4	75–100 0,2–0,5	100–150 0,2–0,5	– –	30–70 0,1–0,2	– –	10 Δ	19,85	...5503	
SNHQ 1103AZTN-M	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	220–255 0,2–0,4	230–270 0,2–0,35	230–270 0,2–0,5	– –	– –	– –	10 Δ	19,85	...5506	
SNHQ 1203AZTN	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	230–270 0,2–0,4	135–160 0,2–0,3	215–255 0,2–0,4	345–945 0,2–0,4	– –	– –	10 Δ	19,75	...5511	
SNHQ 1203AZTN-M	U 9145	v _c m/min f _z mm	230–270 0,2–0,4	135–160 0,2–0,3	215–255 0,2–0,4	– –	30–70 0,1–0,2	– –	10 Δ	19,45	...5515	
SNHQ 1204AZTN	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	215–265 0,2–0,4	125–155 0,2–0,3	200–250 0,2–0,4	320–925 0,2–0,4	– –	– –	10 Δ	22,10	...5518	
SNHQ 1204AZTN-M	U 9145	v _c m/min f _z mm	225–255 0,2–0,4	135–150 0,2–0,3	210–240 0,2–0,4	– –	30–70 0,1–0,2	– –	10 Δ	22,10	...5521	
SNHQ 1205AZTN	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	205–255 0,2–0,5	120–150 0,2–0,38	190–240 0,2–0,5	305–890 0,2–0,5	– –	– –	10 Δ	23,40	...5524	
SNHQ 1205AZTN-M	U 9145	v _c m/min f _z mm	210–255 0,2–0,5	125–150 0,2–0,38	195–240 0,2–0,5	– –	30–70 0,1–0,2	– –	10 Δ	23,40	...5527	
SNHQ 1207AZTN	PMK 9130	v _c m/min f _z mm	195–250 0,2–0,5	115–150 0,2–0,38	185–235 0,2–0,5	– –	– –	– –	10 Δ	24,80	...5530	

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W282)