ISO-Bohrstange, 52°, A..-SVJCR/L








Abb.: Rechtsausführung Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

								professional quality	
	Schaft-● dg7	\emptyset D min.	L	I_2	f			2969	Bestell-
ISO-Bezeichnung	mm	mm	mm	mm	mm	Ausführung	Wendeschneidplatte	€	Nr.
A16M SVJCR 11	16	22	150	30	2	rechts	VBMT/VCMT/VCGT 1103	110,50	6500
A16M SVJCL 11	16	22	150	30	2	links	VBMT/VCMT/VCGT 1103	110,50	6505
A20M SVJCR 11	20	25	150	38	2	rechts	VBMT/VCMT/VCGT 1103	142,00	6510
A20M SVJCL 11	20	25	150	38	2	links	VBMT/VCMT/VCGT 1103	142,00	6515
A25M SVJCR 16	25	28	150	44	2	rechts	VBMT/VCMT/VCGT 1604	164,00	6520
A25M SVJCL 16	25	28	150	44	2	links	VBMT/VCMT/VCGT 1604	164,00	6525
								(W285)	

Bohrstangen-Set, 52°, A..-SVJCR/L

	format professional quality	
	2969	Bestell-
Satzinhalt	€	Nr.
A16M SVJCR 11	221,50	6600
A20M SVJCR 11		
A16M SVJCL 11	221,50	6620
A20M SVJCL 11		
	(W292)	



Abb.: Rechtsaus-führung Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzteil

		format professional quality	∰ Wera	
	VE	2969	5886	Bestell-
Ausführung		€	€	Nr.
Schraube für WSP 11	10 Δ	3,47	-	5027
Schraube für WSP 16	10 Δ	3,64	_	5087
Schraubendreher für WSP 11, T8 x 60 mm	1	_	6,70	0030
Schraubendreher für WSP 16, T15 x 80 mm	1	_	6,90	0050
Λ Abgabe nur als ganze Vernackungseinheit möglich		(W281)	(W543)	



ISO-Wendeschneidplatte



										professional quality	
		Schnittgeschw.								2968	Bestell-
		Vorschub	Р	M	K	N	S	Н	VE		Nr.
ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnitttiefe	Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		€	
VCGT 110304	ALU	v₀ m/min	-	-	-	135-505	-	-	10 Δ	6,80	1616
	N	f mm/U	-	-	-	0,1-0,2	-	-			
		a _p mm	-	-	-	0,4-2,8	-	-			
VCGT 160404	ALU	v₀ m/min	-	-	-	135-505	-	-	10 Δ	11,50	1640
	N	f mm/U	-	-	-	0,1-0,2	-	_			
		a _p mm	-	-	-	0,4-4,0	-	-			
Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W29)								(W291,W286)			

 Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.

Fortsetzung nächste Seite

format professional quality