Rändelrad

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).

DIN PM 403



2929 Form AA achsparallel (gerade)

2930 Form BL Spirale links (15°)

2931 Form BL Spirale links (30°)

2932 Form BR Spirale rechts (15°)

293











OUICK

933	Form BR Spirale rechts (30°)	2929	2930	2931		2932	
			OUICK	OUICK	OUICK	QUICK	

				2929	2930	2931	2932	2933	Bestell-
Rändel-Ø	Breite	Bohrung	Teilung	AA	BL 15°	BL 30°	BR 15°	BR 30°	Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€	
8,9	2,5	4	0,3	21,60	_	21,60	_	21,60	8903
8,9	2,5	4	0,4	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	8904
8,9	2,5	4	0,5	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	8905
8,9	2,5	4	0,6	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	8906
8,9	2,5	4	0,8	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	8908
8,9	2,5	4	1	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	8910
14,5	3	5	0,4	25,90	_	25,90	_	25,90	1504
14,5	3	5	0,5	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	1505
14,5	3	5	0,6	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	1506
14,5	3	5	0,8	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	1508
14,5	3	5	1	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	1510
14,5	3	5	1,2	25,90	25,90	_	25,90	_	1512
21,5	5	8	0,5	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2205
21,5	5	8	0,6	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2206
21,5	5	8	0,8	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2208
21,5	5	8	1	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2210
21,5	5	8	1,2	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2212
21,5	5	8	1,5	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2215
21,5	5	8	1,6	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2216
21,5	5	8	2	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	2220
				(W271)	(W271)	(W271)	(W271)	(W271)	



Robust und leicht - die modernen Helfer für Ihren Alltag

Werkzeugmappe aus hochwertigem Nylon 600 Denier gefertigt. Wasserabweisend und atmungsaktiv. Gegenüber tradionellen Ledermappen zeichnen sie sich durch ihr geringeres Gewicht und weniger Pflegebedarf aus.

