#### Keilnuten-Stoßräumnadel

Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen.

Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar. Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung Hassay Savage JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen.

HSS

Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.

**Ersatz-Einlage** 

**Ersatz-Einlage** 



## Typ I

#### Keilnuten-Stoßräumnadel I

Ausführung: HSS, 2-3 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2973	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
21	±0,011	2 x 2	3,18 x 133	1	0	6–30	2,3	150,00	0005
3	±0,012	3 x 3	3,18 x 133	2	1	6–30	3,3	156,00	0010
								(W274)	

# Führungsbuchse

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 2-3 mm.

Ø H7	Länge	2974	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
6 I	32	34,20	0005
71	32	34,20	0010
81	32	34,20	0015
		(W274)	

Ø H7	Länge	2974	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
9 I	32	34,20	0020
10 I	32	34,20	0025
		(W274)	

	Dicke	2975	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
3	0,787	9,10	0005
		(W274)	

# Typ II

# Keilnuten-Stoßräumnadel II

Ausführung: HSS, 4-5 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2976	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
4 II	±0,015	4 x 4	6,35 x 178	2	1	8-43	5,2	189,50	0005
5 II	±0,015	5 x 5	6,35 x 178	2	1	8-43	9,3	189,50	0010
								(W274)	

## Führungsbuchse

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 4-5 mm.

Ø H7	Länge	2977	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
11 II	46	37,00	0005
12 II	46	37,00	0010
13 II	46	37,00	0015
14 II	46	37,00	0020
15 II	46	37,00	0025
		(W274)	

Ø H7	Länge	2977	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
16 II	46	37,00	0030
17 II	46	37,00	0035
18 II	46	37,00	0040
19 II	46	37,00	0045
		(W274)	

	Dicke	2978	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
4 II	0,965	9,10	0005
5 II	1,270	9,10	0010
		(W274)	

#### Typ III

## Keilnuten-Stoßräumnadel III

Ausführung: HSS, 5-8 mm.

Keilnutenbreite	Toleranz JS9	f. Keilgröße	Rückenbreite x Länge	Durch-	Einlagen	Räumlänge	Räumkraft	2980	Bestell-
mm	mm	mm	mm	gänge	Stück	mm	kN	€	Nr.
5 III	±0,015	5 x 5	9,53 x 302	2	1	10-64	7,60	223,00	0005
6 III	±0,015	6 x 6	9,53 x 302	2	1	10-64	8,60	230,50	0010
8 III	±0,018	8 x 7	9,53 x 302	2	1	10-64	18,00	230,50	0015
								(W274)	

#### Führungsbuchse

Ausführung: HSS, mit Bund. Für Räumnadel 5-8 mm.

Ø H7	Länge	2981	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
18 III	65	40,70	0005
20 III	65	40,70	0010
22 III	65	40,70	0015
24 III	65	42,30	0020
25 III	65	42,30	0025
26 III	65	42,30	0030
		(W274)	

Ø H7	Länge	2981	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
28 III	65	48,60	0035
30 III	65	48,60	0040
32 III	65	48,60	0045
34 III	65	48,60	0050
36 III	65	48,60	0055
		(W274)	

	Dicke	2982	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
5 III	1,194	9,10	0005
6 III	1,575	9,10	0010
8 III	1,981	9,10	0015
		(W274)	

**Ersatz-Einlage**