

Innengewinde-Drehmeißel

Ausführung: Hartmetall P25/P30,
nach Werksnorm, rechts, 60°.



WILKE



Schaft-■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32
Gesamtlänge	mm	140	160	180	210	250	300
Kleinster Bohr-∅	mm	24	30	36	45	55	70
2895	WILKE €	16,50	18,05	21,30	23,70	30,10	38,50 (W266)
Bestell-Nr.		...0001	...0003	...0005	...0007	...0009	...0011

Außengewinde-Drehmeißel

Ausführung: Hartmetall P25/P30,
nach Werksnorm, rechts, 60°.



WILKE



Schaft-■	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32
Gesamtlänge	mm	100	110	125	140	160	180
2895	WILKE €	12,30	13,30	16,15	18,35	22,20	27,80 (W266)
Bestell-Nr.		...0013	...0015	...0017	...0019	...0021	...0023

Drehmeißelhalter

Ausführung: Der Halter ist gegenläufig geschlitzt, sodass schon bei geringem Druck runde Schäfte fest und sicher geklemmt werden.

Anwendung: Zur Aufnahme von Drehmeißeln mit rundem Schaft sowie runden Drehlingen. Bohrungstiefen können mit diesem Stahlhalter genau angepasst werden.

WILKE

für Schaft-∅ mm	Höhe/Breite x Länge mm	WILKE	
		2897 €	Bestell-Nr.
6	10 x 70	auf Anfrage	...0001
8	12 x 80	auf Anfrage	...0003
10	14 x 85	auf Anfrage	...0005
12	16 x 90	auf Anfrage	...0007
16	20 x 100	auf Anfrage	...0009
20	25 x 110	auf Anfrage	...0011



Schnellwechsel-Stahlhalter

für einen schnellen Werkzeugwechsel mit einer garantierten Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt, finden Sie ab

3/81.



3

3.2

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE:

NEU



3/68 Dreihacken-Drehfutter DURO-M



3/69 Vierhacken-Drehfutter DURO-M

3.6




3/122 3D-Taster

3.8



3/140 Seitliche Abdeckung T-Nuten



3/167 Spannwerkzeug-Set Basis



3/170 Seitenspanner mit Spannschleife



3/175 Senkrechtspanner comfortline




3/180 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe



3/183 Schubstangenspanner mit variabler Spannweite



3/188 Klemmbolzen für Lochtische



3/188 Adapterplatte eckig



3/190 Rhombus T-Nut Adapter



3/189 Montageset Scheibe



3/191 Andrückschraube comfortline

3.9



3/208 Lasthebemagnet FX-R100