


### Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

**Ausführung:** Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

**Anwendung:** Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.



3.4


Typ	MK	L1 mm	L2 mm	D <sub>1</sub> mm	D <sub>2</sub> mm	FAHRION®	
						1924 €	Bestell-Nr.
26	1	60	18	37	26	114,00	...0001
26	2	60	30	37	26	114,00	...0004
34	1	65	22	46	34	142,00	...0007
34	2	65	26	46	34	142,00	...0010
34	3	65	43	46	34	142,00	...0013
46	1	82	23	58	46	165,50	...0016
46	2	82	23	58	46	165,50	...0019
46	3	82	27	58	46	165,50	...0022
46	4	82	53	58	46	173,50	...0025

(W180)

### Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF

**Ausführung:** Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift.

**Anwendung:** Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.



Typ	MK	Schneidbereich	L1 mm	L2 mm	D <sub>1</sub> mm	D <sub>2</sub> mm	FAHRION®	
							1926 €	Bestell-Nr.
26	2	M4 –M16	60	39	43	26	390,00	...0004
34	1	M1 –M10	65	23	56	34	401,50	...0007
34	2	M4 –M16	65	37	56	34	401,50	...0010
34	3	M8 –M20	65	53	56	34	405,00	...0013
46	2	M4 –M16	82	28	70	46	509,50	...0016
46	3	M8 –M20	82	42	70	46	509,50	...0019
46	4	M16–M33	82	67	70	46	521,00	...0022

(W180)