

Schnellspan-Standard-Bohrfutter

Ausführung: Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.



Spannbereich mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	format	RÖHM	Bestell- Nr.
					3412	3415	
					€	€	
0 - 6,5	3/8" x 24	32	59,5	65,6	-	105,00	...0003
0 - 8	3/8" x 24	32	61,5	67,6	-	81,60	...0039
0,5-10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	76,30	-	...0001
0,5-10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	-	88,20	...0042
0,5-10	1/2" x 20	35,8	66	73,7	68,60	-	...0004
1 -13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	82,30	96,60	...0007
3 -16	1/2" x 20	46	87,5	97,5	89,20	-	...0010
0 - 6,5	B 10	32	59,5	65,6	-	105,00	...0013
0 - 6,5	B 12	32	59,5	65,6	-	105,00	...0019
0 - 8	B 12	35,8	67	73,4	-	104,50	...0022
0 -10	B 12	40,2	79,5	86,1	-	113,50	...0025
0,5-10	B 12	35,8	68	75,7	68,60	-	...0025
1 -13	B 12	40,2	78,8	86,1	74,30	96,60	...0028
0 -10	B 16	40,2	82,5	89,1	-	113,50	...0027
1 -13	B 16	46	93	101,5	-	122,00	...0030
3 -16	B 16	51	96,5	106,8	-	130,00	...0033
1 -13	B 16*	40,2	82,3	89,6	74,30	96,60	...0034
3 -16	B 16*	46	88,5	98,5	80,20	105,00	...0037
3 -16	B 18*	46	92	102	80,20	105,00	...0040
3 -16	B 18*	51	96,5	106,8	-	130,00	...0036

* B 16 verkürzt um 2,5 mm – B 18 verkürzt um 7 mm.

(W314)

(W316)



3412

format
professional quality



3415

RÖHM

Schnellspan-Standard-Bohrfutter

Ausführung: Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.



Spannbereich mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	Bestell- Nr.
					0282	
					€	
1-13	3/8" x 24	40,2	76,3	83,6	96,60	...0055

(W316)



Schnellspan-Bohrfutter SUPRA-SK

Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt.

Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.



Ausführung Aufnahme	Spannbereich mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	Bestell- Nr.
					3415	
					€	
3/8" x 24	0,5-10	40,0	66,0	73,7	96,60	...0101
B 12	0,5-10	40,0	68,0	75,7	96,60	...0104
B 12	1 -13	42,8	77,0	86,1	105,00	...0107
B 16	1 -13	42,8	80,2	89,3	105,00	...0110

(W316)



Schnellspan-Bohrfutter SUPRA-SK

Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt.

Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.



Ausführung Aufnahme	Spannbereich mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	Bestell- Nr.
					0282	
					€	
1/2" x 20	1-13	42,8	74,2	83,3	105,00	...0135

(W316)

