

Bohrfutter mit Radialverriegelung und SDS-plus-Aufnahmeschaft

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf, durchgebohrt, mit Radialverriegelung und Metallhülse.

Anwendung: Für leistungsfähige Schlagbohr- und Bohrmaschinen und leistungsstarke Akku-Handbohrmaschinen bis 100 Nm Drehmoment. Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Hammerfunktion.



Spannbereich mm	Außen- Ø Aufnahme	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Maschinen- leistung W	RÖHM		Bestell- Nr.
					3430	€	
1,5-13	1/2" x 20/ SDS-plus	42,5	64,5	1500	67,40	...	0015

(W316)



Bohrfutter mit Radialverriegelung und 1/4"-Hex Aufnahme

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf, durchgebohrt, radial-schlagfest und Kunststoffhülse.

Anwendung: Für leistungsfähige Schlagbohr- und Bohrmaschinen und leistungsstarke Akku-Handbohrmaschinen bis 100 Nm Drehmoment. Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Hammerfunktion.



Spannbereich mm	Außen- Ø Aufnahme	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Maschinen- leistung W	RÖHM		Bestell- Nr.
					3430	€	
1-10	1/4"-Hex	42,5	55	1500	48,20	...	0020

(W316)



Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter

- 3435** **Ausführung:** Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.
Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten.
Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.

- 3438** **Ausführung:** Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit **diamantbeschichteten Spannbacken** für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten.
 Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.
Anwendung: Zum einfachen und kraftschlüssigen Spannen von Vollhartmetallbohrern und HSS-Bohrern mit durchgehend gehärtetem Schaft.



Spannbereich mm	Aufnahme	Futter-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	ALBRECHT		Bestell- Nr.
					3435	€	
0,2-1,5	B 6	19	35	37	240,00	...	0001
0,2-3	B 10	24	44	48	199,50	...	0004
0,5-6,5	B 10	34	62	68	194,50	...	0013
0,5-6,5	B 12	34	62	68	194,50	...	0016
0,5-10	B 12	43	80	92	195,00	...	0025
0,5-10	B 16	43	80	92	195,00	...	0028
1-13	B 16	50	91	103	196,50	...	0031
3-16	B 16	56	96	109	224,00	...	0034
3-16	B 18*	56	96	109	224,00	...	0037

* B 18 verkürzt um 7 mm.

ALBRECHT

Spannbereich mm	Aufnahme	Futter-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	ALBRECHT		Bestell- Nr.
					3438	€	
1-13	B 16	50	91	103	239,50	...	0007

Ausgewuchtete Bohrfutter für hohe Drehzahlen auf Anfrage.

(W318)



3435



3438