Adapter

Fortsetzung

	HAVER		
	3515	Bestell-	
Adapter	€	Nr.	
VDI 30 Trifix Klemmung	auf Anfrage ◊	0028	
VDI 40	auf Anfrage ◊	0031	
VDI 40 Klemmung	auf Anfrage ◊	0034	
VDI 40 Trifix Klemmung	auf Anfrage ◊	0037	
VDI 50	auf Anfrage ◊	0040	
VDI 50 Klemmung	auf Anfrage ◊	0043	
VDI 50 Trifix Klemmung	auf Anfrage ◊	0046	
VDI 60	auf Anfrage ◊	0049	
VDI 60 Klemmung	auf Anfrage ◊	0052	
	HUNER		
	3517	Bestell-	
Adapter	€	Nr.	
Capto C3	auf Anfrage ◊	0001	
Capto C3 Klemmung	auf Anfrage ◊	0004	
Capto C4	auf Anfrage ◊	0007	
Capto C4 Klemmung - IKZ	auf Anfrage ◊	0010	
Capto C5	auf Anfrage ◊	0013	
Capto C5 Klemmung - IKZ	auf Anfrage ◊	0016	
Capto C6	auf Anfrage ◊	0019	
Capto C6 Klemmung - IKZ	auf Anfrage ◊	0022	
Capto C8	auf Anfrage ◊	0025	
Capto C8 Klemmung - IKZ			

HAVER

	termetik.	
	3518	Bestell-
Adapter	€	Nr.
KM 32 Klemmung	auf Anfrage ◊	0001
KM 40 Klemmung	auf Anfrage ◊	0004
KM 50 Klemmung	auf Anfrage ◊	0007
KM 63 Klemmung	auf Anfrage ◊	0010
KM 80 Klemmung	auf Anfrage ◊	0013
	jed.httlk	
	3521	Bestell-
	3521	Bestell-
Adapter	€	Nr.
Adapter BMT 40		
•	€	Nr.
BMT 40	€ auf Anfrage ◊	Nr. 0001
BMT 40 BMT 45	€ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊	Nr. 0001 0004
BMT 40 BMT 45 BMT 55	€ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊	Nr. 0001 0004 0007
BMT 40 BMT 45 BMT 55 BMT 50	€ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊ auf Anfrage ◊	Nr. 0001 0004 0007 0010 0013

Auswuchtgerät Tool Dynamic TD 1002

Ausführung: Menügeführte Bedienung. Schutzhaube mit automatischer Verrieglung, schwingungsoptimierter Unterbau. Adapter mit automatischem Spannsystem.

Anwendung: Zum Auswuchten von Werkzeugen, Werkzeugaufnahmen und Schleifscheiben in einer Ebene – zwei Ebenen optional. Ausgewuchtete Werkzeuge und Aufnahmen optimieren die Produktivität, die Prozesssicherheit und dienen dem Schutz der Maschine vor Vibrationen und unregelmäßigen Belastungen.

Тур		TD 1002	
Messgenauigkeit	gmm	<1	
max. Werkzeuglänge	mm	360	
max. Werkzeug-Ø	mm	340	
max. Werkzeuggewicht	kg	15	
Spindeldrehzahl	U/min	400-1100	
Abmessung	mm	500 x 680 x 820	
Gewicht	kg	200	
3527	₩₩₩KK €	auf Anfrage	
Bestell-Nr.		1899	

Wuchtadapter

Ausführung: Wuchtadapter mit automatischem Spannsystem. μ m-genaue Spannung für höchste Mess- und Wiederholgenauigkeit.

	3527	Bestell-	
Aufnahme	€	Nr.	
SK 40 für DIN AZB	auf Anfrage ◊	0004	
SK 50 für DIN AZB	auf Anfrage ◊	0007	
HSK-A 63 für DIN AZB	auf Anfrage ◊		



