

5-Achs-Spanner K5

Ausführung: Von 5 Seiten aus zugänglicher mechanischer Spanner. Hochgenau vorgespanntes System zur Vermeidung von Vibrationen, optimal zur Befestigung mit Nullpunkt-Spannbolzen. Schnelle Verstellmöglichkeit und 16 mm Spannhub. Bedienung mit Drehmoment-schlüssel.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: 5-Achs-Spanner, Spannbacken, 2 Verstellspindeln und Bedienschlüssel.



3.7

| Backenbreite mm | kurzer Spannbereich mm | langer Spannbereich mm | Spannkraft kN | kesel 3873 € | Bestell- Nr. |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 125 | 8-146 | 138-276 | 40 | 3740,00 <small>(W330)</small> | ...0001 |

Spannbacke



| Backenbreite mm | Stufe mm | Backenhöhe mm | Ausführung | Höhe mm | Dicke mm | passed zu ARNO | passend zu CNC | passend zu BULL | passend zu BULL 5-S | kesel 3873 € | Bestell- Nr. |
|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 125 | 3 x 6 | 39,2 | glatt | 39,2 | 12 | x | x | x | x | 145,00 | ...0000 |
| 125 | 5 x 10 | 39,2 | glatt | 39,2 | 12 | x | x | x | x | 145,00 | ...0005 |
| 160 | 5 x 8 | 49,2 | glatt | 49,2 | 16 | x | x | - | - | 175,00 | ...0010 |
| 125 | - | 39,2 | weich | 39,2 | 12 | x | x | x | x | 73,00 | ...0015 |
| 160 | - | 49,2 | weich | 49,2 | 16 | x | x | - | - | 110,00 | ...0020 |
| 125 | - | 39,2 | mit Längsrillen | 39,2 | 12 | x | x | x | x | 125,00 | ...0025 |
| 160 | - | 49,2 | mit Längsrillen | 49,2 | 16 | x | x | - | - | 150,00 | ...0030 |
| 125 | - | 39,2 | mit waagrechttem Prisma | 39,2 | 20 | x | x | x | - | 289,00 | ...0035 |
| 125 | - | 39,2 | mit Kreuzprisma | 39,2 | 28 | x | x | x | - | 250,00 | ...0040 |
| 160 | - | 49,2 | mit Kreuzprisma | 49,2 | 32 | x | x | - | - | 305,00 | ...0045 |
| 125 | - | 39,2 | mit Pendelstück | 39,2 | 43 | x | x | x | - | 430,00 | ...0050 |
| 160 | - | 49,2 | mit Pendelstück | 49,2 | 52 | x | x | - | - | 550,00 | ...0055 |
| 125 | - | 39,2 | mit Niederzug | 39,2 | 25 | x | x | x | - | 415,00 | ...0060 |
| 160 | - | 49,2 | mit Niederzug | 49,2 | 28 | x | x | - | - | 475,00 | ...0065 |
| 125 | - | 40 | mit Federblatt | 40 | 21 | x | x | x | - | 130,00 | ...0070 |
| 160 | - | 50 | mit Federblatt | 50 | 24 | x | x | - | - | 142,00 | ...0075 |

(W330)