Abdeckleiste für T-Nut

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Hinweis: Kein Reinigen der Maschinentischnut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit den Abdeckleisten abdecken. Nach der Bearbeitung lassen sie sich problemlos entfernen.









		#m r (3)	
Nutenbreite	Länge	3914	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
12	1000	21,40	0012
14	1000	22,60	0014
16	1000	24,30	0016
18	1000	25,00	0018
22	1000	27,90	0022
		(W342)	

		min-3	
Nutenbreite	Länge	3914	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
24	1000	30,90 🛚	0023
28	1000	33,60	0028
36	1000	39,30	0036
42	1000	44,80 🛚	0037
		(W342)	

Nutenräumer

			₽₩₽€	
		Gewicht	3914	Bestell-
Größe/Nut	Griffausführung	g	€	Nr.
14-20	Stahl	105	3,87	1420
22-32	2-Komponentengriff	100	7,90	2232
			(W342)	









Seitliche Abdeckung T-Nuten

Ausführung: Aus recycelbarem TPE-Kunststoff. Die Bohrungen und Fasen ermöglichen einen ungehinderten Kühlmitteldurchfluss. Mit Griffmöglichkeit zum Herausziehen aus der T-Nut. Die flexible Abdeckung gleicht alle Nutentoleranzen nach DIN 650 aus. Beschriftet mit Größe für eine schnellere Zuordnung.

Anwendung: Zum Schutz der Maschinennut vor Spänen und Verschmutzungen, Einsatz in allen T-Nuten von Maschinentischen.



3914 2232





3763 1014-1028

			AMP(E)	
Nutenbreite		VE	3763	Bestell-
mm	Farbe		€	Nr.
14	orange	10	24,50 ◊	1014
16	orange	10	25,50 ◊	1016
18	orange	10	26,50 ◊	1018
22	orange	10	27,40 ◊	1022
28	orange	10	28,40 ◊	1028
			(W342)	

			₽₩₽€	
Nutenbreite		VE	3763	Bestell-
mm	Farbe		€	Nr.
14	schwarz	10	24,50 ◊	0014
16	schwarz	10	25,50 ◊	0016
18	schwarz	10	26,50 ◊	0018
22	schwarz	10	27,40 ◊	0022
28	schwarz	10	28,40 ◊	0028
			(W342)	