

### CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf



**Ausführung:** Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm<sup>2</sup> und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Mit der Spannung über einen Sechskantschlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen beim Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert.

Kegelwinkeltoleranz: AT3  
Gehärtet: 58 ±2 HRC

**Anwendung:** Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:** Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.



fortis				
Spannbereich mm	d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3088	Bestell- Nr.
			SK 40 €	
1 -13	50	90	233,00	...0001
1,5-16	50	95	233,00	...0004
(W052)				

fortis				
Spannbereich mm	d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3088	Bestell- Nr.
			SK 50 €	
1 -13	50	95	310,50	...0007
1,5-16	50	95	310,50	...0010
(W052)				

### Präzisions-Spannfutterverlängerung

**Ausführung:** Hochpräzise Spannfutterverlängerung in Verbindung mit einem Präzisions-Spannfutter. Sehr guter Rundlauf. Bessere Vibrationsdämpfung im Vergleich zu Schrumpffutter (durch Spannhülsenverbund). Schlanke Kontur D1 = 13 mm. Haltemoment unabhängig von Schafttoleranzen (da Anzugsmoment immer konstant aufgebaut wird, wenn Spannflächen am Schaft anliegen). Wartungsfrei, robust und langlebig. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung. Einfaches Spannen mittels Sechskantschlüssel (keine Geräte notwendig).

**Anwendung:** Perfekt zur Mikro-Bearbeitung, ermöglicht ein Bearbeiten an schwer zugänglichen Bearbeitungszonen. Prozesssicheres Spannen von kleinen Schaftdurchmessern, auch unter 3 mm. Zum Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835-A, -B und DIN 6535-HB, -HA sowie -HE bis D = 6 mm.



**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter



ALBRECHT				
Zylinderschaft Ø h6 x L	Schaft	Spannbereich mm	3500	Bestell- Nr.
			€	
14 x 100	SW 13	1-6	263,50	...1410
14 x 150	SW 13	1-6	277,00	...1415
(W318)				

ALBRECHT				
Zylinderschaft Ø h6 x L	Schaft	Spannbereich mm	3500	Bestell- Nr.
			€	
20 x 100	SW 13	1-6	277,00	...2010
20 x 150	SW 19	1-6	290,50	...2015
(W318)				

### Präzisions-Spannhülse für Spannfutterverlängerung

**Ausführung:** Sehr beständige Spezialbeschichtung. Schneller und einfacher Spannhülsen- und Werkzeugwechsel. Mit Peripheriekühlung, optional Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar.



ALBRECHT			
Spannbereich mm	€	Bestell- Nr.	3663
			1
2	101,50	...0002	
3	88,10	...0003	
(W318)			

ALBRECHT			
Spannbereich mm	€	Bestell- Nr.	3663
			4
5	88,10	...0005	
6	88,10	...0006	
(W318)			