

Spannzange, System ER

Fortsetzung

ER25/430E Ø		D	L	fortis 3141	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
7	26	34	16,05	...0016	
8	26	34	16,05	...0019	
9	26	34	16,05	...0022	
10	26	34	16,05	...0025	
11	26	34	16,05	...0028	
12	26	34	16,05	...0031	
13	26	34	16,05	...0034	
14	26	34	16,05	...0037	
15	26	34	16,05	...0040	
16	26	34	16,05	...0043	

(W054)

ER32/470E Ø		D	L	fortis 3143	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
3	33	40	16,75	...0001	
4	33	40	16,75	...0004	
5	33	40	16,75	...0007	
6	33	40	16,75	...0010	
7	33	40	16,75	...0013	
8	33	40	16,75	...0016	
9	33	40	16,75	...0019	
10	33	40	16,75	...0022	
11	33	40	16,75	...0025	
12	33	40	16,75	...0028	
13	33	40	16,75	...0031	
14	33	40	16,75	...0034	
15	33	40	16,75	...0037	
16	33	40	16,75	...0040	
17	33	40	16,75	...0043	
18	33	40	16,75	...0046	

(W054)

ER32/470E Ø		D	L	fortis 3143	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
19	33	40	16,75	...0049	
20	33	40	16,75	...0052	

(W054)

ER40/472E Ø		D	L	fortis 3144	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
4	41	46	20,10	...0001	
5	41	46	20,10	...0004	
6	41	46	20,10	...0007	
7	41	46	20,10	...0010	
8	41	46	20,10	...0013	
9	41	46	20,10	...0016	
10	41	46	20,10	...0019	
11	41	46	20,10	...0022	
12	41	46	20,10	...0025	
13	41	46	20,10	...0028	
14	41	46	20,10	...0031	
15	41	46	20,10	...0034	
16	41	46	20,10	...0037	
17	41	46	20,10	...0040	
18	41	46	20,10	...0043	
19	41	46	20,10	...0046	
20	41	46	20,10	...0049	
21	41	46	20,10	...0052	
22	41	46	20,10	...0055	
23	41	46	20,10	...0058	
24	41	46	20,10	...0061	
25	41	46	20,10	...0064	
26	41	46	20,10	...0067	

(W054)

Spannzangensatz mit Holzsockel

DIN
6499 B

Spannbereich	Spannzangen Typ	Inhalt	fortis 3144	Bestell-
mm			€	Nr.
1-7	ER11/4008E	13-teilig	169,00	...0200
1-10	ER16/426E	10-teilig	142,50	...0300
2-13	ER20/428E	12-teilig	206,00	...0400
2-16	ER25/430E	15-teilig	233,00	...0500
3-20	ER32/470E	18-teilig	301,50	...0600
4-26	ER40/472E	23-teilig	462,50	...0700

(W054)



Spannzange, System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspaltung und lange Standzeit.


Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

DIN
6499 B

format
professional quality

ER11/4008E Ø		D	L	format 3520	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
1	11,5	18	21,20	...0001	
1,5	11,5	18	21,20	...0004	
2	11,5	18	21,20	...0007	
2,5	11,5	18	21,10	...0010	
3	11,5	18	18,35	...0013	
3,5	11,5	18	18,35	...0016	
4	11,5	18	18,35	...0019	
4,5	11,5	18	18,35	...0022	
5	11,5	18	18,35	...0025	
5,5	11,5	18	18,35	...0028	

(W320)



ER11/4008E Ø		D	L	format 3520	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
6	11,5	18	18,35	...0031	
6,5	11,5	18	18,35	...0034	
7	11,5	18	18,35	...0037	

(W320)

Fortsetzung nächste Seite