

Holzsockel für Spannzangen

Spannzange	Bohrungen	fortis	
		3165	Bestell-Nr.
ER16	10	15,90	...0016
ER20	12	15,90	...0020
ER25	15	18,55	...0025
ER32	18	21,20	...0032
ER40	23	23,80	...0040

(W057)



fortis

Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Mit höchster Rundlaufgenauigkeit und feingewuchtet, kein Verschleiß und hohe Spannkraft durch spezielle Gleitbeschichtung. Geringe Vibrationen durch Vorwuchtung.

G 2.5
22.000HAIMER.
Qualität garantiert.

für Spann-zange	Außen-Ø mm	Gewinde mm	Länge mm	3645	
				€	Bestell-Nr.
ER16	28	M22 x 1,5	17	45,00	...0160
ER25	42	M32 x 1,5	20	47,20	...0250
ER32	50	M40 x 1,5	22,5	48,80	...0320
ER40	63	M50 x 1,5	25,5	50,40	...0400

(W394)



3.1

Spannmutter, Typ ER, Power Collet

Ausführung: Mit höchster Rundlaufgenauigkeit, kein Verschleiß und hohe Spannkraft durch spezielle Gleitbeschichtung. Geringe Vibrationen durch Vorwuchtung.

G 2.5
22.000HAIMER.
Qualität garantiert.

für Spann-zange	Außen-Ø mm	Gewinde mm	Länge mm	3168	
				€	Bestell-Nr.
ER16	28	M23 x 1,5	17,8	44,50 ◊	...0016
ER25	42	M34 x 1,5	20	46,60 ◊	...0025
ER32	50	M42 x 1,5	22,5	47,70 ◊	...0032

(W394)



Mini-Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min⁻¹.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B Typ Mini.

G 6.3
15.000DIN
6499 B

fortis

für Spann-zange	Außen-Ø mm	Gewinde mm	Länge mm	fortis	
				3171	Bestell-Nr.
ER11	16	M13 x 0,75	12	24,30	...0011
ER16	22	M19 x 1	18	24,30	...0016
ER20	28	M24 x 1	19	24,30	...0020
ER25	35	M30 x 1	21	29,00	...0025

(W057)



Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min⁻¹.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B.

G 6.3
15.000DIN
6499 B

fortis

für Spann-zange	Außen-Ø mm	Gewinde mm	Länge mm	fortis	
				3179	Bestell-Nr.
ER16	32	M22 x 1,5	18	22,60	...0016
ER20	35	M25 x 1,5	19,5	22,60	...0020
ER25	42	M32 x 1,5	21	22,60	...0025
ER32	50	M40 x 1,5	23	24,00	...0032
ER40	63	M50 x 1,5	26	30,60	...0040

(W057)

