Anwendung: Zum Abdichten von Spannzangen mittels

Dichtscheiben.


3195 Typ Mini.

ER32

ER40

50

63



(W057)

34,90

37,10

(W057)

...0032 ...0040

28









Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER

Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar.

M40 x 1,5

M50 x 1,5 31

Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.







		Cortis	
	Spann-Ø	3198	Bestell-
Spannzange	mm	€	Nr.
ER16	3	14,35	0001
ER16	4	14,35	0004
ER16	5	14,35	0007
ER16	6	14,35	0010
ER16	7	13,65	0013
ER16	8	13,65	0016
ER16	9	13,65	0019
ER16	10	13,65	0022
ER25	3	13,65	0025
ER25	4	14,35	0028
ER25	5	14,35	0031
ER25	6	14,35	0034
ER25	7	14,35	0037
ER25	8	14,35	0040
ER25	9	13,65	0043
ER25	10	13,65	0046
ER25	11	13,65	0049
ER25	12	13,65	0052
ER25	13	13,65	0055
ER25	14	13,65	0058
ER25	15	13,65	0061
ER25	16	13,65	0064
ER32	3	13,65	0067
ER32	4	14,35	0070
ER32	5	14,35	0073
ER32	6	14,35	0076
ER32	7	14,35	0079
ER32	8	13,65	0082
ER32	9	13,65	0085
ER32	10	13,65	0088
ER32	11	13,65	0091
ER32	12	13,65	0094
		(W057)	

		₹ iortis		
	Spann-Ø	3198	Bestell-	
Spannzange	mm	€	Nr.	
ER32	13	13,65	0097	
ER32	14	13,65	0100	
ER32	15	13,65	0103	
ER32	16	13,65	0106	
ER32	17	13,65	0109	
ER32	18	13,65	0112	
ER32	19	13,65	0115	
ER32	20	13,65	0118	
ER40	3	13,65	0121	
ER40	4	14,35	0124	
ER40	5	14,35	0127	
ER40	6	14,35	0130	
ER40	7	13,65	0133	
ER40	8	13,65	0136	
ER40	9	13,65	0139	
ER40	10	13,65	0142	
ER40	11	13,65	0145	
ER40	12	13,65	0148	
ER40	13	13,65	0151	
ER40	14	13,65	0154	
ER40	15	13,65	0157	
ER40	16	13,65	0160	
ER40	17	13,65	0163	
ER40	18	13,65	0166	
ER40	19	13,65	0169	
ER40	20	13,65	0172	
ER40	21	13,65	0175	
ER40	22	13,65	0178	
ER40	23	13,65	0181	
ER40	24	13,65	0184	
ER40	25	13,65	0187	
ER40	26	13,65	0190	
		(W057)		