

Spannmutter HPC

Ausführung: Für den Einsatz im FAHRION CENTRO P für High Performance Cutting, mit doppelzylindrischer Führung, Trapezgewinde und beschichteter Oberfläche zur Verringerung der Reibung, für ein hohes Haltemoment und zur Verbesserung des Rundlaufs.

3657 3008 Ausführung: Mini, mit extrem schlanker Bauweise.
- 3016

3657 1016 Ausführung: Normal.
- 1032



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION
CENTRO P®

Typ	Spannbereich mm	max. Ø mm	Gesamtlänge mm	für Spannange	FAHRION® 3657	
					€	Bestell-Nr.
HPC8M	1- 5	10	12	GERC8-HP	45,10	...3008
HPC11M	1- 7	16	16,2	GERC11-HP	39,50	...3011
HPC16MS	1-10	22	20,9	GERC16-HP, -HPD	39,50	...3016

(W315)

Typ	Spannbereich mm	max. Ø mm	Gesamtlänge mm	für Spannange	FAHRION® 3657	
					€	Bestell-Nr.
HPC16	1-10	30	23,4	GERC16-HP, -HPD	33,80	...1016
HPC25	2-16	40	25,6	GERC25-HP, -HPD, -HPDD	37,20	...1025
HPC32	2-20	50	26,9	GERC32-HP, -HPD, -HPDD	39,50	...1032

(W315)

Spannzangenschlüssel aus Spezialstahl

Ausführung: Gehärtet und verzinkt.

Anwendung: Für Spannmuttern ER nach DIN ISO 15488.

für Größe	AMF®	
	3643 €	Bestell-Nr.
ER16	12,90	...0016
ER20	13,75	...0020
ER25	14,90	...0025
ER32	20,90	...0032
ER40	27,70	...0040

(W303)



AMF®

Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und verzinkt, Antrieb 1/2" -Vierkant.

Anwendung: Für Spannmuttern ER nach DIN ISO 15488. Vermeidung von Spindelbeschädigungen durch kontrolliertes Anziehen beim Werkzeugwechsel in der Maschine.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß S ab.

für Größe	S mm	AMF®	
		3643 €	Bestell-Nr.
ER16	45	44,50	...0116
ER25	60	45,60	...0125
ER32	60	53,00	...0132
ER40	60	59,80	...0140

(W303)



AMF®

Mini-Spannzangenschlüssel

für Größe	fortis	
	3204 €	Bestell-Nr.
ER11	14,90	...0011
ER16	14,90	...0016
ER20	18,45	...0020
ER25	19,05	...0025

(W057)



fortis