Spannschlüssel

Anwendung: Für Fräseranzugsschrauben.

		Gortis	
Zapfen-Ø		3209	Bestell-
mm	Gewinde	€	Nr.
16	M8	13,00	0016
22	M10	16,70	0022
27	M12	19,10	0027
32	M16	25,30	0032
40	M20	36,70	0040
		(W050)	



Fräseranzugsschraube

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.

DIN 6367

3231 Mit Bohrung für Innenkühlung.



					Gortis	G ortis	
					3230	3231	Bestell-
für Dorn-Ø		Kopf-Ø	Kopfstärke	SW		Innenkühlun	g Nr.
mm	Gewinde	mm	mm	mm	€	€	
16	M8 x 16	20	6	5	6,90	13,50	0016
22	M10 x 22	28	7	6	6,90	13,50	0022
27	M12 x 27	35	8	8	9,70	15,00	0027
32	M16 x 32	42	9	10	13,35	21,00	0032
40	M20 x 40	52	10	12	22,20	27,00	0040
					(W057)	(W057)	

Mitnehmerring

Anwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne.

	Cortis	
für Zapfen-Ø	3239	Bestell-
mm	€	Nr.
16	16,15	0016
22	21,10	0022
27	21,10	0027
32	28,00	0032
40	32,40	0040
	(W057)	

DIN 6366





Passfedernutenstein

Anwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne.

	Cortis	
für Zapfen-Ø	3241	Bestell-
mm	€	Nr.
16	4,32	0016
22	4,32	0022
27	4,32	0027
32	4,63	0032
40	5,40	0040
	(W057)	







Anwendung: Für Spannfutter System Weldon und Whistle Notch.

		G ortís	
		3242	Bestell-
Größe	Gewinde	€	Nr.
6	M6 x 10	1,99	0060
8	M8 x 10	1,99	0080
10	M10 x 12	1,99	0100
12/14	M12 x 16	4,13	0120
16/18	M14 x 16	4,13	0160
20	M16 x 16	4,13	0200
25	M18 x 20	8,90	0250
32	M20 x 20	8,90	0320
		(\M/057)	



