Anwendung: Zum Abdichten der Kühlmittelzufuhr am Bund.

Hinweis: Jeden Dübel nur einmal verwenden.

Nur für HAIMER-Aufnahmen.

		PATRICE.	
	Inhalt	3642	Bestell-
Aufnahme	Stück	€	Nr.
SK 40/BT 40	50	12,20	4045
SK 50/BT 50	50	17,80	4046
		(\M/394)	







## Kühlmittelrohr

**Ausführung:** 2 O-Ringe für leichte Beweglichkeit des Rohres. **Spezialbeschichtung** mit extrem glatter Oberfläche, bis 120 bar.

**Anwendung:** Notwendig für alle HSK-Maschinen mit Innenkühlung. Schont das Dichtsystem der Spindel vor Verschmutzung.

	MARK	
	3661	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	13,35	0030
A 63	13,35	0035
A 100	17,30	0040
	(W394)	





## Kühlmitteldichtrohr

Ausführung: Mit 2 Dichtringen, Spezial-O-Ring bis 120 bar.

	<b>G</b> ortis	
	3243	Bestell-
für HSK	€	Nr.
A 50/E 50	9,95	0001
A 63	9,95	0004
A 100	15,10	0007
	(W050)	





## Steckschlüssel

**Anwendung:** Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.

	HAIMER	
	3661	Bestell-
für HSK	€	Nr.
63	48,80	0055
100	57,20	0060
	(W394)	





## Steckschlüssel

**Anwendung:** Zum Anschließen bzw. Wechseln von Kühlmittelrohren bei Bearbeitungszentren mit HSK-Schaft.

Hinweis: Lange Ausführung

	<b>G</b> ortís	
	3243	Bestell-
für HSK	€	Nr.
50	26,30	0010
63	26,30	0013
100	34,00	0016
	(W050)	



