Drehbacke

Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet.

Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.

3048 3-teiliger Satz. 3050 4-teiliger Satz.

				RÖHM	RÖHM	
				3048	3050	Bestell-
Größe	Backenlänge	Backenbreite	Backenhöhe	3-teilig	4-teilig	Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
80	37	12	26	153,50	205,00 ◊	0080
100/110	48	14	33,5	153,50	205,00	0100
125	52	18	41,5	153,50	205,00 ◊	0125
160	61	18	47,5	170,00	226,00	0160
200	69	20	53,5	199,50	266,50	0200
250	90	24	67,5	234,00	311,00	0250
315	130	34	79,5	350,50	465,00	0315
350/400	130	34	79,5	524,00 ◊	699,50 ◊	0400
500/630	190	42	95	786,50 ◊	1048,00 ◊	5063
Nachträglich bezoge	(W301)	(W301)				







Blockbacke

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.

Anwendung: Blockbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.

3028 3-teiliger Satz. 3-teiliger Satz. 3040 3042 4-teiliger Satz.

				format professional quality	RÖHM	RÖHM	
				3028	3040	3042	Bestell-
Größe	Backenlänge	Backenbreite	Backenhöhe	3-teilig	3-teilig	4-teilig	Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	€	
80	37	12	26	83,50	102,50	138,50	0080
100/110	48	14	33,5	83,50	102,50	138,50	0100
125	52	18	41,5	83,50	102,50	138,50	0125
160	61	18	47,5	91,30	112,50	149,00	0160
200	69	20	53,5	108,50	134,50	178,50	0200
250	90	24	67,5	126,00	154,50	208,00	0250
315	130	34	79,5	189,50	234,00	311,00	0315
350/400	130	34	79,5	_	349,50	464,00 ◊	0400
500/630	190	42	95	_	524,00 ◊	699,50 ◊	5063
				(W300)	(W301)	(W301)	






Grundbacke


Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben.

Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken.

3052 3-teiliger Satz.







HAN

					RÖHM	R∯HM	
			Stegbreite	Nutenbreite	3052	3054	Bestell-
Größe	Backenlänge	Backenbreite	B - 0.05	D + 0.01	3-teilig	4-teilig	Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	€	
100/110	46	14	7,94	9,5	252,00	338,00	0100
125	55	18	7,94	12,68	252,00	338,00	0125
160	65	18	7,94	12,68	252,00	338,00	0160
200	78	20	7,94	12,68	264,50	354,00	0200
250	92	24	12,7	19,03	278,00	371,50	0250
315	108	34	12,7	19,03	419,00	559,50 ◊	0315
350/400	127	34	12,7	19,03	662,50	883,00 ◊	0400
500	165	42	12,7	19,03	995,50 ◊	1323,00 ◊	0500
					(W301)	(W301)	



