

## Spezialfett für Drehfutter

**Anwendung:** Zur Erhaltung der hohen Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft bedarf es der regelmäßigen Schmierung. Das Spezialfett wird selbst bei hohen Drehzahlen des Futters nicht abgeschleudert, reißt auch bei hohen Flächendrücken nicht ab und erhält die Spannkraft.



Inhalt kg	RÖHM	
	3065	Bestell-Nr.
1	€ 89,50 (W338)	...0010




## Werkstückanschlag POSISTOP

**Ausführung:** Aus Aluminium, mit 3 in den Anschlag eingearbeiteten Magneten, zur einfachen Befestigung an den Drehfutterkörper und geschliffenen Auflageflächen.  
Backenbreite: 25–55 mm (erweiterbar durch Entfernen der Nasen).



**Anwendung:** Zum Spannen von kurzen Teilen mit einem Werkstück- $\varnothing$  von 15 bis 150 mm auf Dreibacke-Drehfuttern und Kraftspannfuttern.

Größe/Höhe mm	Backenbreite mm	$\varnothing$ mm	skantek	
			3083	Bestell-Nr.
15	25–55	150	€ 63,30	...0015
20	25–55	150	€ 65,20	...0020
25	25–55	150	€ 67,10	...0025
30	25–55	150	€ 69,00	...0030
35	25–55	150	€ 70,90 (W346)	...0035



## Werkstückanschlag-Satz POSISTOP

**Lieferumfang:** 5-teiliger Satz im Holzkasten.

Satzinhalt mm	skantek	
	3083	Bestell-Nr.
15; 20; 25; 30; 35	€ 312,00 (W346)	...1000

