

Arbeitsmaßstab


Ausführung: Aus Werkzeugstahl.

DIN 866/A

Schützende links 5 mm, rechts 5 mm
Genauigkeit pro Meter $\pm 0,04$ mm
Strichstärke 70 bis 100 μm

DIN 866/B

Schützende links 0 mm, rechts 10 mm
Genauigkeit pro Meter $\pm 0,10$ mm
Strichstärke 100 bis 150 μm



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format	
			4757 DIN 866/A €	Bestell- Nr.
500	30	6	51,70	...0503
1000	40	8	110,00 ⁽⁴⁵⁾	...1003
1500	40	8	195,50 ⁽⁴⁵⁾	...1503
2000	50	10	330,00 ⁽⁴⁵⁾	...2003

(W457)

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format	
			4757 DIN 866/B €	Bestell- Nr.
500	25	5	39,30	...0504
1000	30	6	65,10 ⁽⁴⁵⁾	...1004
1500	30	6	103,50 ⁽⁴⁵⁾	...1504
2000	40	8	193,00 ⁽⁴⁵⁾	...2004

(W457)

4.6

Stahlmaßstab

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Toleranz mm	format	
				4751 €	Bestell- Nr.
100	13	0,5	$\pm 0,31$	1,66	...0100
150	13	0,5	$\pm 0,33$	1,79	...0150
200	13	0,5	$\pm 0,35$	1,87	...0200
250	13	0,5	$\pm 0,35$	1,95	...0250
300	13	0,5	$\pm 0,36$	2,31	...0300

(W463)

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Toleranz mm	format	
				4751 €	Bestell- Nr.
500	18	0,5	$\pm 0,4$	4,55	...0500
1000	18	0,5	$\pm 0,5$	7,60	...1000

(W463)

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Toleranz mm	format	
				4751 €	Bestell- Nr.
300	30	1,0	$\pm 0,36$	5,65	...0330
500	30	1,0	$\pm 0,4$	10,20	...0530
1000	30	1,0	$\pm 0,5$	21,00	...1001
1500	30	1,0	$\pm 0,6$	31,40 ⁽⁴⁵⁾	...1500
2000	30	1,0	$\pm 0,7$	41,40 ⁽⁴⁵⁾	...2000

(W463)

Stahllineal mit Fase

Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, ohne Schutzenden.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format	
			4759 €	Bestell- Nr.
500	40	5	28,30 ⁽⁴⁵⁾	...0500
1000	40	5	52,40 ⁽⁴⁵⁾	...1000

(W457)



Leichtmetall-Maßstab

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, mit schwarzer mm-Skalierung.



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	format	
			4760 €	Bestell- Nr.
300	50	5	16,25	...0030
600	50	5	24,60 ⁽⁴⁵⁾	...0060
1000	50	5	34,70 ⁽⁴⁵⁾	...0100

(W457)

