

Kapsel- und Rahmenbandmaße

		Beständigkeit gegen Rost	Säure	isoliert	bruchsicher	verschleißfest	ablesbar
	Federbandstahl, gelb lackiert, polyamidbeschichtet, gedruckte Teilung	■ ■	■		■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	Federbandstahl, weiß lackiert, gedruckte Teilung	■			■	■ ■	■ ■ ■
	Rostfreier Stahl, gedruckte Teilung	■ ■ ■			■ ■	■	■ ■
	Kunststoff glasfaserverstärkt, gelb lackiert, gedruckte Teilung	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■



Maßanfang 10 cm nach Anfangsbeschlag



Verstärkter Bandanfang

Kapselbandmaß

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. **Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt.**

- 4675** Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und **polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert** mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren.
- 4669** Band aus **gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert** mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
- 4676** Band aus bruchfestem, **rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl**, matte Oberfläche, mit schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
- 4677** Band aus sehr flexiblem, **glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb** mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend.

EG II



4675



4669



4676



4677

Länge m	Bandbreite mm	format	format	format	format	Bestell-Nr.
		4675	4669	4676	4677	
10	13	30,00	29,50	31,50	21,30	...0010
20	13	42,60	40,20	44,30	29,20	...0020
30	13	58,40	50,10	60,80	39,50	...0030
50	13	-	-	101,00	-	...0050
		(W463)	(W463)	(W463)	(W463)	

Rahmenbandmaß

Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.

- 4678** Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und **polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert** mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren.
- 4674** Band aus **gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert** mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
- 4679** Band aus bruchfestem, **rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl**, matte Oberfläche mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
- 4680** Band aus sehr flexiblem, **glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb** mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend.

EG II



Gerade Form



V-Form




4679



4678



4674



4680

Länge m	Bandbreite mm	Rahmen	format				€	€	€	€	Bestell-Nr.
			4678	4674	4679	4680					
20	13	gerade Form	gerade Form	-	-	47,00	37,10	-	-	...0020	
30	13	V-Form	gerade Form	gerade Form	V-Form	60,30	52,00	78,00	49,00	...0030	
50	13	V-Form	gerade Form	V-Form	V-Form	81,30	62,00	96,70	61,20	...0050	
			(W463)	(W463)	(W463)	(W463)	(W463)	(W463)	(W463)		