Taschenbandmaß POPULAR

Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Stahl mit mm-/cm-Teilung, in hochschlagfestem Kunststoffgehäuse mit grauer Schutzummantelung. Mit Anti-Reflect-Beschichtung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung und Gürtelclip.

		sola
Länge	Bandbreite	4704 Bestell-
m	mm	€ Nr.
3	13	7,750003
5	19	15,15 0005
8	25	23,20 0008
Länge 8 m in SB-Verpackung.		(W441)

Länge 8 m in SB-Verpackung.

Taschenbandmaß twoCOMP

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip.

4750 Standardausführung.

4754 Mit Magneten im Anfangshaken.

		E MI MESSZELICE	BM	
Länge	Bandbreite	4750	4754	Bestell-
m	mm	€	€	Nr.
3	16	7,20	8,75	0003
5	19	10,55	12,15	0005
8	25	15,70	17,30	0008
10	30	27,90	29,60	0010
		(W464)	(W464)	

10 12 11 18

EG

Ш

EG

Ш

ġ

EG

T




50L

Taschenbandmaß Vario, EG I

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Polyamidgehäuse, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste.

		MESSELUCE
Länge	Bandbreite	4478 Bestell-
m	mm	€ Nr.
3	13	16,90 0003
5	16	28,00 0005
		(W464)



Taschenbandmaß TRI-MATIC, EG I

Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Stahl mit mm-/cm-Teilung, in hochschlagfestem Kunststoffgehäuse, verchromt. Mit Anti-Reflect-Beschichtung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung und Gürtelclip.

		sola*
Länge	Bandbreite	4703 Bestell-
m	mm	€ Nr.
3	13	15,10 0003
5	19	26,10 0005
8	25	39,60 0008
10	25	46,600010
		(W441)

Taschenbandmaß TOP CONVE

Ausführung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip.

		таліта
Länge	Bandbreite	4758 Bestell-
m	mm	€ Nr.
2	13	7,10 0002
3	13	8,95 0003
3,5	13	12,10 🛛 0004
5	13	12,500005
		(W569)

