


Digital-Taschenmessschieber, IP67

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



4023 1150 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm.
– 1300

4023 1400 Geläppte Führungsbahnen, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber. Zusätzlich mit Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) und Zählrichtungsumkehr.

4141 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.

Messbereich mm	Ausführung	Ablesung	Schnabellänge mm	format	Mahr	fortis	Bestell-Nr.
				4023	4023	4141	
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	164,00	–	–	...1150
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	203,50 *	–	...1400
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	164,00	–	–	...1151
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	203,50	–	...1401
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	–	128,50	...0150
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	245,00	–	–	...1200
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	–	288,00	–	...1410
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	65	316,00	–	–	...1300
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	64	–	389,00	–	...1411

* Werksnorm.

(W404) (W488) (W081)


Digital-Taschenmessschieber, IP67, Datenausgang

Ausführung: Gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/19.



Messbereich mm	Ausführung	Ablesung	Schnabellänge mm	Mahr	Bestell-Nr.
				4023	
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	267,50	...1402
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	267,50	...1403
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	312,00	...1404
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	64	413,00	...1405

Messbereich 300 mm nach Werksnorm.

(W488)