

headlight LED

Ausführung: Kleiner, leichter und kompakter LED-Strahler. Einfache Handhabung, präzise blendungsfreie Lichtfokussierung mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator), ermöglicht schatten- und flimmerfreies Arbeiten, Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse inkl. praktischer Kabelaufwicklung, Beleuchtungsstärke: ca. 3200 lx in 250 mm und 1200 lx in 400 mm, Leuchtdauer: ca. 8 Std. im Normalmodus und ca. 14 Std. im Eco-Modus mit Longlife-Batterien oder Akku. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, im Hartschaumetui.

ESCHENBACH



4526 0010

4526 0010 Mit Tragesystem für Nicht-Brillenträger.

4526 0015 Mit Clip für Brillenträger.

4526 0015

4526 0020 Mit Aufsatz für maxDetail.



4526 0020

Ausführung	4526 €	Bestell- Nr.
Tragesystem	130,00 ◊	...0010
Clip für Brillenträger	130,00 ◊	...0015
Aufsatz	215,00 ◊	...0020

(W451)

Mess-Fadenzähler

Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter.

ESCHENBACH

Vergrößerung	Maße mm	Linsen-Ø mm	4528 €	Bestell- Nr.
5-fach	30 x 30	28	25,30	...0005
8-fach	20 x 20	16	25,30	...0008
10-fach	15 x 15	12	20,90	...0010

(W451)

