

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

Ausführung: Gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digitalic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/19.



Messbereich	Ableseung	Brückenlänge	Querschnitt der Messschiene	Mahr 4229 €	Bestell-Nr.
100 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	85 mm	16 x 4 mm	705,00 (W488)	...0100

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz und Integrated Wireless

Ausführung: Gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.




Messbereich	Ableseung	Brückenlänge	Querschnitt der Messschiene	Mahr 4229 €	Bestell-Nr.
100 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	85 mm	16 x 4 mm	770,50 (W488)	...0101

Tellermesseinsatz

Ausführung: Aufnahme M2,5.

Hinweis: Weitere Messeinsätze ab 4/62.

Teller-Ø	Mahr 4229 €	Bestell-Nr.
7,5 mm	66,00 (W488)	...0102



Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall

Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Zum Messen von Nuten, Bohrungen, Einstichen und Aussparungen.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Lieferumfang: Tiefenmessschieber inkl. Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Messbrücken 150 und 350 mm, Schrauben zur Befestigung, Sechskantschlüssel und Batterie LR44, 1,5 V.

Hinweis: Ersatzbatterie auf Anfrage erhältlich. Messbrücke 550, 750 und 950 mm auf Anfrage lieferbar.



Messbereich	Ableseung	Brückenlänge	Querschnitt der Messschiene	Gewicht	fortis 4227 €	Bestell-Nr.
100 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,3 kg	420,00	...0100
200 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,36 kg	456,00	...0200
300 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,4 kg	609,50	...0300
500 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,48 kg	761,50	...0500
800 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,78 kg	970,50	...0800
950 mm	0,01 mm (0,0005 Inch)	150; 350 mm	16 x 4 mm	0,9 kg	1363,00 ⁽⁴⁵⁾ (W083)	...0950

4.1