

### Bügelmessschraube mit abgesetzter Messfläche

**Ausführung:** Bedien- und Ableseteile matt verchromt, hartlackierter Stahlbügel, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbewehrt, Schnelltrieb, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

**Anwendung:** Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen etc.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Trommel-Ø mm	<b>format</b> 4288 €	Bestell- Nr.
0–25	0,01	2	17,5	150,00	...0025
25–50	0,01	2	17,5	162,50	...0050

(W405)



### Digital-Bügelmessschraube mit abgesetzter Messfläche und Integrated Wireless


**Ausführung:** Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

**Funktionen:** Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.  
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Trommel-Ø mm	<b>Mahr</b> 4329 €	Bestell- Nr.
0–25	0,001	3	21	767,50	...0025
25–50	0,001	3	21	820,50	...0050

(W488)



4.2


### Bügelmessschraube für Außennuten

**Ausführung:** Ableseteile matt verchromt, gehärtete Stahlmessflächen, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit nicht drehender Spindel und Handwärmisolation. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

**Anwendung:** Zum Messen von Außennuten.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Messfläche mm	<b>format</b> 4119 €	Bestell- Nr.
0– 25	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	303,50	...0025
25– 50	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	342,50	...0050
50– 75	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	347,00	...0075
75–100	0,01	6,5	0,5	18	0,75 x 6	381,50	...0100

(W416)



### Digital-Bügelmessschraube für Außennuten und mit Integrated Wireless

**Ausführung:** Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

**Funktionen:** Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.  
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Messfläche mm	<b>Mahr</b> 4331 €	Bestell- Nr.
0– 25	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	808,00	...0025
25– 50	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1005,00	...0050
50– 75	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1030,00	...0075
75–100	0,001	6,5	5	25	0,8 x 7	1076,00	...0100

(W488)

