

**Digital-Innenmessschraube**

**Ausführung:** Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

**Funktionen:** Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

**Anwendung:** Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.




**4190** HM-Messflächen, Skalenhülle und Hülse matt verchromt.



**4168** Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Messkopf ab 40 mm aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS232, Digimatic und USB.

**Hinweis:** Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/19.



Messbereich mm	Ablesung mm	Fehlergrenze µm	format		Bestell-Nr.
			4190 €	4168 €	
6- 8	0,001	4	508,00	-	...0008
6- 8	0,001	4	-	1342,00 ◊	...3000
8-10	0,001	4	508,00	-	...0010
8-10	0,001	4	-	1342,00 ◊	...3005
10-12	0,001	4	-	1347,00 ◊	...3010
12-12	0,001	4	508,00	-	...0012
12-16	0,001	4	542,00	-	...0016
12-16	0,001	4	-	1347,00 ◊	...3015
16-20	0,001	4	542,00	-	...0020
16-20	0,001	4	-	1383,00 ◊	...3020
20-25	0,001	4	564,50	-	...0025
20-25	0,001	4	-	1414,00 ◊	...3025
25-30	0,001	4	564,50	-	...0030
25-30	0,001	4	-	1420,00 ◊	...3030
30-40	0,001	4	632,50	-	...0040

(W404) (W488)

Messbereich mm	Ablesung mm	Fehlergrenze µm	format		Bestell-Nr.
			4190 €	4168 €	
30- 40	0,001	4	-	1466,00 ◊	...3035
40- 50	0,001	4	632,50	-	...0050
40- 50	0,001	4	-	1466,00 ◊	...3040
50- 60	0,001	5	-	1544,00 ◊	...3045
50- 63	0,001	5	672,00	-	...0063
60- 70	0,001	5	-	1560,00 ◊	...3050
62- 75	0,001	5	711,50	-	...0075
70- 85	0,001	5	-	1570,00 ◊	...3055
75- 88	0,001	5	739,50	-	...0088
85-100	0,001	5	-	1586,00 ◊	...3060
87-100	0,001	5	773,50	-	...0100
100-125	0,001	6	-	1908,00 ◊	...3065
125-150	0,001	6	-	2085,00 ◊	...3070
150-175	0,001	7	-	2194,00 ◊	...3075
175-200	0,001	7	-	2226,00 ◊	...3080

(W404) (W488)

4.3

**Einstellringe**

nach DIN 2250C, aus gehärtetem Lehrenstahl, entspannt und feinst bearbeitet, zum Einstellen von Innenmessgeräten finden Sie auf 4/143.

