


Digital-Messuhr mit 0,1- μ m-Ablesung

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Einspannschaft \varnothing 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab  4/62. Datenkabel (Bestell-Nr. 4246)  4/19.

4334 0001 Für statische und dynamische Messungen wie Längen, Abstände, Längendifferenzen, Rundlauf, Geradheit und Ebenheit. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm.

4334 0004 Für statische Messungen wie Längen, Abstände, Längendifferenzen. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.

Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse- \varnothing mm	Genauigkeit mm	Mahr	
				4334 €	Bestell- Nr.
12,5	0,0001	60,5	0,0005	798,50 \downarrow	...0001
12,5	0,0001	60,5	0,0005	674,00 \downarrow	...0004
25	0,0001	60,5	0,0005	855,00 \downarrow	...0002

(W488)



IP52



Mahr



4334 0001

Präzisions-Feinzeiger Compika

Ausführung: Mit Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (\varnothing 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläpft. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab  4/62.

Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse- \varnothing mm	Freihub mm	Käfer	
				4235 €	Bestell- Nr.
0,5	0,01	62	2,5	173,50 \downarrow	...0101
0,1	0,001	62	3	208,50	...1001

(W423)

DIN
879

Käfer



Präzisions-Feinzeiger

Ausführung: Mit besonderem Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in Steinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (\varnothing 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, einstellbare Toleranzmarken, blockierbare Feineinstellung. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab  4/62.

Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse- \varnothing mm	Freihub mm	Schutzart	Mahr	
					4239 €	Bestell- Nr.
$\pm 0,025$	0,0005	63	2,8	-	449,50	...0015
$\pm 0,05$	0,001	63	2,8	-	250,50	...0025
$\pm 0,05$	0,001	63	2,8	IP54	272,50	...0030
$\pm 0,13$	0,005	63	2,5	-	250,50	...0035
$\pm 0,25$	0,01	63	2,5	-	186,50	...0045

(W489)



IP54



Mahr

