

Innenschnelltaster mit 3-Punkt-Messung

Ausführung: Schnelle Zentrierung durch 3-Punkt-Antastung, Schutzklasse IP67, Datenausgang mit USB, Digimatic und U-WAVE®, anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte. Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transportbox.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/25.






IP67



Kroepelin
Längenmesstechnik



Messbereich mm	Ablesung mm	Mess- tiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehler- grenze mm	Wieder- holgrenze mm	Mess- kontaktart mm	Messkontakt- länge bew. mm	Messkontakt- länge fest mm	Messkraft N	Kroepelin Längenmesstechnik	
											4271	Bestell- Nr.
7-14	0,002	34	2,2	0,8	0,01	0,004	K Ø 0,6 	2,5	2,4	1,1-1,6	535,00 €	...0070
10-20	0,005	75	3,5	1,6	0,02	0,01	K Ø 1 	4,6	3,7	1,1-1,6	535,00 €	...0075
15-30	0,005	77	5	1,6	0,02	0,01	K Ø 1 	5,8	5,5	1,1-1,6	535,00 €	...0080

(W424)

