

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung: Mit auswechselbarer, gekröpfter HM-Anreißnadel. Anreißnadel ab Grundfläche. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißsen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032)  4/21.



4439 Mit Feineinstellung.
Mit kräftigem Fuß und geschliffener Standfläche.

483C Mit Feineinstellung.
Aus Spezialstahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Stahlfuß mit Schmutznuten. Datenausgang Proximity USB und RS232. Tastensperre für eingestellte Nullposition, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Zählrichtungsumkehr, Faktoreingabe.

483D Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel.
Aus Spezialstahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Stahlfuß mit Schmutznuten. Datenausgang Proximity USB und RS232. Tastensperre für eingestellte Nullposition, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Zählrichtungsumkehr, Faktoreingabe.



4.4 

Messbereich	mm	Ablesung	format			Bestell-Nr.
			4439	483C	483D	
300	0,01	mm	€ 455,50	€ 712,00 ⁽⁴⁸⁾	€ 877,00 [◇]	...0300
500	0,01	mm	€ 813,00	–	–	...0600
600	0,01	mm	–	€ 889,50 ⁽⁴⁸⁾	€ 1096,00 [◇]	...0600
1000	0,01	mm	–	€ 1233,00 [◇]	€ 1508,00 [◇]	...1000
			(W483)	(W410)	(W410)	

Ersatz-Anreißnadel mit HM-Spitze

Länge	format		Bestell-Nr.
	4439	4837	
mm	€	€	
–	34,40	–	...0001
75	–	157,00	...1010
150	–	175,00	...1015
	(W483)	(W410)	

