

Kabelbinder von SapiSelco® bestehen aus halogen- und silikonfreiem **Polyamid 6.6** (Nylon) und sind temperatur-, säure- und farbbeständig. Die gerade Spitze und die bis unter den Kopf reichende Verzahnung ermöglichen


die optimale Ausnutzung der Kabelbinderlänge sowohl für große als auch kleine Bündeldurchmesser. Um das Bindegut nicht zu beschädigen, sind die Kabelbinder an den Seiten abgerundet.

Kabelbinder

Ausführung: Aus Nylon, **selbstlöschend**, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.



Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.



Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	SapiSelco							5669 UV-be- ständig	Bestell- Nr.
			5600	5610	5690	5691	5692	5693	5669		
			natur €	schwarz €	blau €	rot €	grün €	gelb €	€		
100	2,5	24	0,98	0,98	1,35	1,35	1,35	1,35	1,12	...0005	
135	2,5	35	2,09	2,28	-	-	-	-	-	...0006	
140	3,5	36	2,57	2,57	3,69	3,69	3,69	3,69	-	...0010	
180	4,5	45	4,62	4,37	-	-	-	-	-	...0017	
180	7,5	44	13,10	12,40	-	-	-	-	-	...0029	
200	2,5	55	2,83	3,00	-	-	-	-	-	...0007	
200	3,5	55	4,18	4,18	-	-	-	-	-	...0012	
200	4,5	51	4,65	4,65	6,80	6,80	6,80	6,80	7,60	...0020	
280	3,5	80	4,81	4,81	-	-	-	-	7,25	...0015	
280	4,5	76	6,95	6,95	9,45	9,45	9,45	9,45	9,25	...0025	
360	4,5	101	9,45	9,45	-	-	-	-	9,80	...0027	
360	7,5	101	15,10	15,10	-	-	-	-	18,30	...0030	
380	4,5	110	10,85	10,85	-	-	-	-	-	...0028	
450	7,5	130	28,40	36,90	-	-	-	-	34,90	...0033	
540	7,5	160	31,50	33,30	-	-	-	-	-	...0035	
550	9	160	51,80	51,80	-	-	-	-	59,80	...0095	
750	7,5	222	55,50	55,50	-	-	-	-	-	...0037	
750	12,5	222	112,00	112,00	-	-	-	-	-	...0090	
780	9	235	69,50	65,40	-	-	-	-	-	...0040	
1000	12,5	300	140,50	135,50	-	-	-	-	-	...0080	
1330	9	409	144,00	132,00	-	-	-	-	-	...0100	
			(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)		

Kabelbinder, mit Stahlrose

Ausführung: Aus Nylon, **selbstlöschend**, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Mit großer, korrosionsbeständiger Edelstahlzunge, die sich in jeder Position in den Kabelbinderkörper einschneidet und so eine **besonders hohe Belastbarkeit** ermöglicht. Glatter Kabelbinderkörper, dadurch sehr flexibel. Beständig gegen niedrige Temperaturen in trockener Umgebung. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.



Anwendung: Überall dort, wo Kabelbinder hohe Zugbelastungen aushalten müssen.

Länge mm	Breite mm	Zugbe- lastung kg	Bündel-Ø mm	SapiSelco		Bestell- Nr.
				5672 natur €	5688 schwarz €	
100	2,5	13	24	5,15	5,45	...0005
140	3,5	18	36	7,20	7,40	...0010
186	4,5	30	51	13,85	14,15	...0015
200	2,5	13	55	-	9,65	...0007
290	4,5	36	80	-	17,10	...0018
360	4,5	36	101	22,30	26,50	...0020
360	7,5	53	101	40,20	41,00	...0025
				(W516)	(W516)	

