

Wasserpumpenzangen-Set Cobra®

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). **Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck**, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

5593 5000 Lieferung in Polyester-Rolltasche, mit Klettverschluss und Aufhängeschlaufen.

Ausführung	Satzinhalt mm	5593 €	Bestell- Nr.
3-teilig	180; 250; 300	87,30	...3000
5-teilig	125; 150; 180; 250; 300	154,00	...5000

(W525)



Mini-Zangen-Set

Lieferung in Polyester-Gürteltasche, mit Klettverschluss und Aufhängeschlaufe.

5593 2005 Griffe mit aufgeprägter, rauer Oberfläche.

5593 2010 Griffe mit Kunststoff überzogen.

Ausführung	Satzinhalt mm	5593 €	Bestell- Nr.
2-teilig	1 Zangenschlüssel XS, 100 mm 1 Wasserpumpenzange Cobra® XS, 100 mm	76,30	...2005
2-teilig	1 Wasserpumpenzange Cobra® 125 mm 1 Zangenschlüssel 150 mm	80,80	...2010

(W525)



Wasserpumpenzange Cobra® Quick Set

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). **Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück durch Zuschieben**, rastet bei der ersten Belastung ein. Lösen der eingestellten Weite durch Knopfdruck. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

5593 Griffe mit Kunststoff überzogen.

5685 Griffe mit schmalen Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5593	5685	Bestell- Nr.
				€	€	
250	25-fach	46	2	27,80	30,90	...1250
300	25-fach	60	2.3/4	37,70	-	...1300

(W525) (W525)



VDE-Wasserpumpenzange Cobra®

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, **isoliert bis 1000 V**, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5528 €	Bestell- Nr.
250	24-fach	46	2	44,50	...0250

(W525)