

Rohr- und Wasserpumpenzange Cobra® XL/XXL

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). **Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck**, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. **Deutliche höhere Greifkapazität bei gleichzeitig geringerem Gewicht als vergleichbare Rohrzangen.** Griffe mit Kunststoff überzogen.



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5593 €	Bestell- Nr.
400	27-fach	95	3.1/2	63,80	...0400
560	20-fach	120	4.1/2	106,50	...0560

(W525)



Große Greifkapazität, sicherer Griff.

Wasserpumpenzange Cobra® ES

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich mit langen, spitzen Backen. **Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck**, mit einer Hand auf engstem Raum verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit sicherem Griff auch an flachen Werkstücken durch die Dreipunktauflage. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereperatur, Automobilbereich und Industrie. Besonders kraftsparendes Arbeiten, durch die **schlanke Bauform** vor allem in engen Arbeitsbereichen.



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5612 €	Bestell- Nr.
250	19-fach	34	1.1/4	28,30	...0250

(W525)



5

Schonbacken-Set für Wasserpumpenzange Cobra®

NEU

Ausführung: Aus Kunststoff, für einfache Montage und Fixierung am Werkzeug. Passend für Modelle ab 2010. Lieferung im Blister à 3 Paar.

Anwendung: Für beschädigungsfreies Greifen, Halten und Pressen an Armaturen und empfindlichen Materialien.



für Länge mm	5593 €	Bestell- Nr.
180	7,65	...9180
250	8,10	...9250
300	9,55	...9300

(W525)



Wasserpumpenzange SmartGrip®

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. **Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe**, optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstücke, für Rechts- und Linkshänder. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Verschlusshebel gegen ungewolltes Öffnen. Griffe mit Kunststoff überzogen.



Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	5613 €	Bestell- Nr.
250	36	1.1/4	44,40	...0250

(W525)