

## Zangenschlüssel

**Ausführung:** DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch **10-fache Handkraftverstärkung**.

**Anwendung:** Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet.

**Hinweis:** Längen 180, 250 und 300 mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück.



7156 0100



7158



7156 0125-0400



7159



7157

**7156 0100** Zange verchromt.

**NEU**

**7158** Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**7156 0125 - 0400** Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**7159** Kopf atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

**7157** Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

| Länge<br>mm | Feineinstellung | für Muttern<br>mm | für Rohre<br>Zoll | KNIPEX  | KNIPEX  | KNIPEX   | KNIPEX  | KNIPEX  | Bestell-<br>Nr. |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------------|
|             |                 |                   |                   | 7156    | 7158    | 7156     | 7159    | 7157    |                 |
| 100         | 10-fach         | 21                | 3/4               | € 44,00 | -       | -        | -       | -       | ...0100         |
| 125         | 11-fach         | 23                | 7/8               | -       | -       | € 43,70  | -       | -       | ...0125         |
| 150         | 14-fach         | 27                | 1                 | -       | -       | € 48,80  | -       | € 52,50 | ...0150         |
| 180         | 15-fach         | 40                | 1.1/2             | -       | € 44,80 | € 49,10  | € 48,60 | € 53,00 | ...0180         |
| 250         | 19-fach         | 52                | 2                 | -       | € 47,80 | € 56,30  | € 52,70 | € 61,40 | ...0250         |
| 300         | 24-fach         | 68                | 2.1/2             | -       | € 64,30 | € 70,00  | -       | -       | ...0300         |
| 400         | 25-fach         | 85                | 3.3/8             | -       | -       | € 123,50 | -       | -       | ...0400         |
|             |                 |                   |                   | (W525)  | (W525)  | (W525)   | (W525)  | (W525)  |                 |

## Zangenschlüssel-Set

**Ausführung:** DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch **10-fache Handkraftverstärkung**. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung in Polyester-Rolltasche, mit Klettverschluss und Aufhängeschlaufen.

**Anwendung:** Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

| Ausführung | Satzinhalt<br>mm        | KNIPEX   | Bestell-<br>Nr. |
|------------|-------------------------|----------|-----------------|
| 5-teilig   | 125; 150; 180; 250; 300 | € 288,50 | ...5000         |
|            |                         | (W525)   |                 |



## VDE-Zangenschlüssel

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**

**Anwendung:** Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.



≥ 1000 V



| Länge<br>mm | Feineinstellung | für Muttern<br>mm | für Rohre<br>Zoll | KNIPEX  | Bestell-<br>Nr. |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 250         | 19-fach         | 52                | 2                 | € 67,10 | ...0250         |
|             |                 |                   |                   | (W525)  |                 |



5