

Einhandzwinge EZ

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden.** Mit weichen **Schutzkappen mit Kreuzprisma** und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkraften bis **2,7 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopparbeiten geeignet.

- 5129** Ausladung 40 mm, Gleitschiene 7 x 2,5 mm.
- 5172** Ausladung 60 mm, Gleitschiene 14 x 5 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
- 5173** Ausladung 80 mm, Gleitschiene 18 x 5 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
- 5174** Ausladung 90 mm, Gleitschiene 22 x 8 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.



Spannweite mm	Spreizweite mm				Inhalt Stück	BESSEY	BESSEY	BESSEY	BESSEY	Bestell- Nr.
	5129	5172	5173	5174		5129	5172	5173	5174	
110	80-190	-	-	-	2	€ 15,25	-	-	-	...2110
150	-	125-270	160-300	-	1	-	€ 17,20	€ 23,60	-	...0150
300	-	125-420	160-450	195- 490	1	-	€ 19,15	€ 26,10	€ 36,20	...0300
450	-	-	160-500	-	1	-	-	€ 27,90	-	...0450
600	-	-	160-750	195- 790	1	-	-	€ 31,50	€ 43,50	...0600
900	-	-	-	195-1090	1	-	-	-	€ 49,50	...0900

Federzwinge

Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen.

Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

5135 0025 Standard - 0075

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
25	30	2,21	...0025
35	35	3,21	...0035
50	50	4,72	...0050
75	70	6,25	...0075

(W519)



5135 0025-5135 0075



5135 0055 + 5135 0100

5135 0070 Lange Ausführung

Mit langen, spitzen Spannarmen, besonders geeignet bei engen Zwischenräumen und randfernen Bereichen.

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
70	110	5,20	...0070

(W519)



5135 0070

5135 0055 Verstellbare Ausführung + 0100

Stufenlos einstellbare Spannweite, gleichbleibende Spannkraft.

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
55	37	7,05	...0055
100	50	8,95	...0100

(W519)

Federzwinge XM

Ausführung: Korrosionsbeständig vernickelt, Spitzen und Griffe mit PVC überzogen. Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen. Spannkraft bis zu **0,15 kN**.

Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
25	32	2,91	...2532
50	57	4,32	...5157
75	85	6,95	...7595

(W519)

